


[Human Centric Lighting](#)
[Last ned](#)
[Om oss](#)
[Kontakt](#)
[Varme](#)

i85

I851GS200





i85 LED 5500 HF 840 WB HTG TW

En robust og allsidig LED-armatur for utenpåliggende og nedhengt montering eller i himlingstak. Designet for parkeringsplasser, overbygg og andre krevende bruksområder. Leveres med integrert IP68 hurtigkobling. Armaturhuset er produsert i korrosjonsbestandig presstøpt aluminium lakkert med med epoxy / polyester pulverlakk. Levert med sikkerhetsskruer i syrefast stål.

[Vis beskrivelsestekst >](#)

Elnummer **3383127**

Lagerkategori **C**



Teknisk data

| | |
|--|-----|
| IP klasse: | 66 |
| IK klasse: | 10 |
| Minimum omgivelsestemperatur (°C): | -25 |
| Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C): | 45 |
| Korrosjonsklasse: | C4 |

Optikk

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| Optikk: | WB-bredstrålende |
| Avdeknings materiale: | Varmetestet herdet glass |
| Reflektor materiale: | Aluminium |
| Lysfordeling Opp/Ned: | 0/100 |

Elektriske data

| | |
|-------------------------|-----|
| Spenning fra (V): | 220 |
| Spenning til (V) : | 240 |
| Frekvens (Hz): | 50 |
| Maksimal frekvens (Hz): | 60 |

Dimensjoner

| |
|-----------------|
| Nettovekt |
| Bruttovekt (kg) |
| Lengde (mm) |
| Bredde (mm) |
| Høyde (mm) |

Armaturhus

| |
|-----------|
| Materiale |
| Farge |

Lystekniske data

| | |
|-------------------------------------|----|
| Lyskilde | |
| Fargegjengivelse og fargetemperatur | |
| Lumen Ut | |
| MacAdam step | |
| Lumen/Watt | |
| Medianlevetid (EN 62717) Ta25 | 10 |

| | |
|---|------|
| Minimum DC spenning: | 176 |
| Maksimum DC spenning: | 280 |
| Totalt effektforbruk (W): | 37 |
| Antall armaturer på automatsikring 10A type B (80% belastning): | 10 |
| Antall armaturer på automatsikring 10A type C (80% belastning): | 16 |
| Antall armaturer på automatsikring 16A type B (80% belastning): | 16 |
| Antall armaturer på automatsikring 16A type C (80% belastning): | 26 |
| Leakage Current (mA): | 0,14 |

| Driver | |
|---------------------|------------------|
| Driver: | HF - ikke dimbar |
| Antall LED drivere: | 1 |

| | |
|---|---|
| Medianlevetid (EN 62717) Max Ta | 9 |
| Lystilbakegang (LLMF) etter 50000h Ta25 | |
| Medianlevetid (EN 62717) L70 Ta25 (h) | |
| Medianlevetid (EN 62717) L70 MaxTa (h) | |

| Tilkobling | |
|---------------------|------|
| Blindnipler | |
| Antall blindnipler | |
| Gjennomgangskopling | |
| Pluggtype | Wiel |

| Merknader | |
|------------------------|-----------|
| Må bestilles separat | Hurtigkob |
| Spesiell sertifisering | |

Aktuelle tema

Human Centric Lighting
LED
Luxo lupelamper
EN12464-1:2011
Arbeidsplassbelysning
Lysstyring

Bruksområder

Skoler og undervisning
Helse
Industri
Kontor
Utendørs

Teknisk informasjon

Kvalitet og testing
Teknisk informasjon
Himlingssystemer

Last ned

Brosjyrer
GlamoxTV
Brukermanualer
Verktøy
Webinar og arrangementer
lux&lumen

 Websites ↗

Salgs- og leveringsbetingelser | Vilkår | Meld deg på vårt nyhetsbrev
| Privacy Policy | Terms and conditions for Glamox suppliers