

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Polykarbonat- kapslinger PK uten svekkinger – PK 9515.100

Publisering : 16.sep.2018

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Polykarbonat-kapslinger PK uten svekkinger – PK 9515.100

Opprettet: 16.09.2018 på www.rittal.com/no-no



Produktbeskrivelse

Anvendelsesområder:	Omgivelsestemperaturområde: -35 °C...+80 °C De angitte temperaturene kan bli begrenset av de innebygde apparatene
Materiale:	Kapslinger: Glassfiberforsterket polykarbonat Gjennomsiktig deksel: Polykarbonat, PU-pakning som er innskummet helt rundt Lokkskruer: polyamid Isolasjonsstopfen: Polyetylen
Farge:	RAL 7035
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529:	IP 66
Kapslingsgrad NEMA:	NEMA 4X
Leveringsomfang:	Kapsling med deksel Lokkskruer Isolasjonspropper for veggefesteskruer
Grunnmateriale:	Polykarbonat

Produktegenskaper

Dimensjoner:	Bredde: 180 mm Høyde: 110 mm Dybde: 111 mm
Lokk:	transparent

Temperaturområde for omgivelsene:	-35°C...+80°C
Pakkeenhet:	2 stk.
Vekt/VE:	1 kg
EAN:	4028177139558
Tolltariffnummer:	94037000
ETIM 6.0:	EC000261
ETIM 5.0:	EC002600
eCl@ss 8.0/8.1:	27180101
eCl@ss 7.0/7.1:	27180101
eCl@ss 6.0/6.1:	27180101
eCl@ss 5.1/5.1.4:	27180102
Produktbeskrivelse (lang):	PK Polykarbonat-kapslinger, BHD: 180x110x111 mm, glassfiberforsterket polykarbonat, uten svekkinger, med transparent deksel
Godkjenninger	
Godkjenninger:	Bureau Veritas C-UL UL
Forklaringer:	Samsvarserklæring