

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Gulvskap rekkemontert VX25 Gulvskap – VX 8226.000

Publisering : 05.sep.2021

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Gulvskap rekkemontert VX25 Gulvskap – VX 8226.000

Opprettet: 05.09.2021 på www.rittal.com/no-no



Produktbeskrivelse

Materiale:
Skapramme: Stålplate, 1,5 mm
Tak: Stålplate, 1,5 mm
Dør: Stålplate, 2,0 mm
Bakvegg: Stålplate, 1,5 mm
Bunnplater: Stålplate, 1,5 mm
Montasjeplate: Stålplate, 3,0 mm

Overflate:
Skapramme: dyppgrunnet
Dør, tak og bakvegg: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk
Montasjeplate og bunnplater: forsinket

Farge:
RAL 7035

Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529:
IP 55

Kapslingsgrad NEMA:
NEMA 1, 12

Typeklassifisering iht. UL 50E:
Type 1, 12

IK-kode:
IK10

Leveringsomfang:
Skapramme
Dør(er)
Dørhengsling høyre, kan byttes til venstre
Takplate
Bakvegg
Bunnplater
Montasjeplate
2 montasjeskinner 18 x 39 mm
Lås: 3 mm splittlås

Grunnmateriale:
Stålplate

Produktbeskrivelse	
Dimensjoner:	Bredde: 1200 mm Høyde: 2200 mm Dybde: 600 mm
Montasjeplate:	Bredde: 1099 mm Høyde: 2096 mm
Antall dører:	2
Pakkeenhet:	1 stk.
Vekt/VE:	204 kg
EAN:	4028177813571
Tolltariffnummer:	94032080
ETIM 7.0:	EC000261
ETIM 6.0:	EC000261
eCl@ss 8.0/8.1:	27180101
eCl@ss 6.0/6.1:	27180101
Produktbeskrivelse:	VX rekkemonterte gulvskap, BHD: 1200x2200x600 mm, stålplate, med montasjeplate, dobbeltdør i front
Godkjenninger	
Godkjenninger:	Bureau Veritas CCC exception letter DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL
Sertifikater:	Certificate of manufacturer according to RMRS Kapslingsgrad NA
Forklaringer:	Samsvarserklæring