

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► **Nettverksskap og serverskap TS IT med ventilert dør, med 19"- profilskinner – DK 5508.110**

Publisering : 16.sep.2018

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Nettverksskap og serverskap TS IT med ventilert dør, med 19"-profilskinner – DK 5508.110

Opprettet: 16.09.2018 på www.rittal.com/no-no



Produktbeskrivelse

Materiale:	Stålplate Aluminium
Overflate:	Skapramme: dyppgrunnet Innvendig utbygging: dyppgrunnet Dører og tak: dyppgrunnet, pulverlakkert
Grunnfarge:	RAL 7035
Farge:	Kapslingsrammer og flate deler: RAL 7035 Innvendig utbygging, ventilasjonsgitter foran: RAL 9005
Leveringsomfang:	Skapramme TS 8 med dører og takplate Aluminiumplatedør foran, ventilert (ventilert område ca. 85 %), 180°-hengsler Lås foran og bak: Komforthåndtak for profilhalvsylinder og sikkerhetslås 3524 E 19" (482,6 mm)-festeprofil foran og bak variabelt på dybdestag med hurtigfeste Avstandsstykker, høyde 50 mm, for heving av viftetakplaten, for passiv lufting (vedlagt) Tilkoblingstilbehør for potensialutligning med jordingspunkt (vedlagt) 50 innvendige sekskantskruer M5, burmuttere M5, ledende (vedlagt) IPPC-palett Takplate, flere deler, avtakbar, med sideveis kabelinnføring i dybden og tildekket utsparing for vifteplate Stålplatedør bak, delt vertikalt, ventilert (ventilert område ca. 85%), 180°-hengsler
Henvisning:	Avhengig av type og sted for oppstillingen, kan døråpningsvinkelen variere i den konkrete anvendelsen
Grunnmateriale:	Stålplate

Produktegenskaper

Dimensjoner:	Bredde: 600 mm Høyde: 2000 mm Dybde: 1000 mm
Montasjehøyde for komponenter:	42 U
Nivåavstand (ved levering):	745 mm
Utførelse 19":	Profilskinner, 19" (482,6 mm)
Utførelse dører:	ventilert
Belastning:	15000 N
Pakkeenhet:	1 stk.
Vekt/VE:	86,8 kg
EAN:	4028177678118
Tolltariffnummer:	94032080
ETIM 6.0:	EC002499
ETIM 5.0:	EC002499
eCl@ss 8.0/8.1:	27180207
eCl@ss 7.0/7.1:	27180207
eCl@ss 6.0/6.1:	27180207
eCl@ss 5.1/5.1.4:	27180201
Produktbeskrivelse (lang):	Nettverksskap og serverskap TS IT, BHD: 600x2000x1000 mm, 42 HE, Aluminiumplatedør foran, ventilert, Stålplatedør bak, ventilert, delt vertikalt, 180°-hengsler, komforthåndtak for profilhalvsylinder, Takplater, flere deler, med sideveis kabelinnføring, åpen bunnramme, uten sidevegger, 19" (482,6 mm)-festeprofiler foran og bak, vedlagt: 50 innvendige sekskantskruer M5, burmuttere M5, potensialutligning med jordingspunkt, Avstandsstykker for heving av viftetakplaten, Overflate: kapslingsrammer og flate deler: RAL 7035, innvendig utbygging, ventilasjonsgitter foran: RAL9005.
Godkjenninger	
Godkjenninger:	UL + C-UL
Forklaringer:	Samsvarserklæring

