

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Styrepulter TP – TP 6746.500

Publisering : 16.sep.2018

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Styrepulter TP – TP 6746.500

Opprettet: 16.09.2018 på www.rittal.com/no-no



Produktbeskrivelse

Materiale:	Skap: Stålplate 1,5 mm Dør og pultlokk: Stålplate 2,0 mm, innskummet PU-pakning helt rundt Montasjeplate: Stålplate 3,0 mm
Overflate:	Skap, deksel og dør: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk Montasjeplate: forsinket
Farge:	RAL 7035
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529:	IP 55 ved valg av tilsvarende bunnplater
Kapslingsgrad NEMA:	NEMA 12 ved valg av tilsvarende bunnplater
IK-kode:	IK08
Leveringsomfang:	Skap, lukket bak og på sidene Dør hhv. dobbeldør foran, med sylindrlås Montasjeplate Deksel bakhengslet, 2 oppstillinger med automatisk låsing. Opplåsing venstre automatisk, høyre manuell Bunn åpen for individuell kabelinnføring
Henvisning:	På varianter med 2 dører er bunnåpningen todelt, man trenger 2 pk. med bunnplater.
Grunnmateriale:	Stålplate

Produktegenskaper

Dimensjoner:	Bredde: 600 mm Høyde: 973 mm
---------------------	---------------------------------

Dybde (oppe): 520 mm
Dybde (nede): 400 mm

Montasjeplate:	Bredde: 530 mm Høyde: 900 mm
Antall dører:	1
Pakkeenhet:	1 stk.
Vekt/VE:	50 kg
EAN:	4028177601192
Tolltariffnummer:	94032080
ETIM 6.0:	EC000784
ETIM 5.0:	EC000784
eCl@ss 8.0/8.1:	27180504
eCl@ss 7.0/7.1:	27180504
eCl@ss 6.0/6.1:	27180504
eCl@ss 5.1/5.1.4:	27180503
Produktbeskrivelse (lang):	TP Styrepulter, BHD1: 600x960x400/T2: 520 mm, stålplate
Godkjenninger	
Godkjenninger:	RRR UL + C-UL
Sertifikater:	IK-Code
Forklaringer:	Produsenterklæring Samsvarserklæring