

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Tilkoblingsadapter – SV 9342.250

Publisering : 08.sep.2021

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Tilkoblingsadapter – SV 9342.250

Opprettet: 08.09.2021 på www.rittal.com/no-no



Produktbeskrivelse

Materiale:	Avdekning: ABS Chassis: Polyamid Chassis 3439.010: Glassfiberforsterket, termoplastisk polyester (PBT) Brannsikkerhet iht. UL 94-V0 Chassis: Polyamid
Farge:	RAL 7035
Henvisning:	De angitte tekniske spesifikasjonene kan awike for UL-anvendelser UL-godkjenning kun gyldig i forbindelse med AC-anvendelse Merkedriftspenningen ved DC-anvendelser er avhengig av samleskinneanordningen i samleskinneholderen 9340.050/9341.050/9342.050

Produktbeskrivelse

Passer for samleskinner:	med tverrsnitthøyde: 5 mm med tverrsnitthøyde: 10 mm
Antall poler:	3-polet
For skinneresystemer med senteravstand:	60 mm
Dimensjoner:	Bredde: 90 mm Høyde: 210 mm
Driftsstrøm maks.:	250 A
Måledriftsspenning:	690 V, 3~
Klemrom for	Bredde: 18,5 mm

laminerte kobberskinner:	Høyde: 15,5 mm
Tilkobling for rundkabel-tverrsnitt:	fintrådet med endehylse: 35 mm ² - 120 mm ² flertrådet: 35 mm ² - 120 mm ²
Effekt-utgang:	oppe/nede
Pakkeenhet:	1 stk.
Vekt/VE:	0,78 kg
Kobberandel (kg / stk.):	0,17
EAN:	4028177503632
Tolltariffnummer:	85369010
ETIM 7.0:	EC001531
ETIM 6.0:	EC001531
eCl@ss 8.0/8.1:	27370304
eCl@ss 6.0/6.1:	27370304
Produktbeskrivelse:	SV Tilkoblingsadapter, 250 A, 690 V, 3-polet, effekt-utgang oppe/nede, for tilkobling av rundkabler 35-120 mm ² , klemrom BH: 18,5x15,5 mm
Godkjenninger	
Godkjenninger:	ABS C-UL DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL
Sertifikater:	EAC
Forklaringer:	Samsvarserklæring