

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Tilkoblingsadapter- utvidelsessett for 4- polet oppbygging – SV 9342.314

Publisering : 01.sep.2021

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Tilkoblingsadapter-utvidelsessett for 4-polet oppbygging – SV 9342.314

Opprettet: 01.09.2021 på www.rittal.com/no-no



Produktbeskrivelse

Beskrivelse: 1-polet påbyggingsmodul for å utvide den 3-polede tilkoblingsadapteren for 4-polet oppbygging.

Materiale: Avdekning: ABS
Chassis: Polyamid
Brannsikkerhet iht. UL 94-V0

Farge: RAL 7035

Henvisning: De angitte tekniske spesifikasjonene kan avvike for UL-anvendelser
UL-godkjenning kun gyldig i forbindelse med AC-anvendelse

Produktbeskrivelse

Passer for: Bestillingsnr.: 9342.310

Passer for samleskiner: med tverrsnitthøyde: 5 mm
med tverrsnitthøyde: 10 mm

Antall poler: 1-polet

For skinner med senteravstand: 60 mm

Dimensjoner: Bredde: 50 mm
Høyde: 270 mm

Driftsstrøm maks.: 800 A

Måledriftsspenning: 690 V, 1~

Klemrom for laminerte kobberskinner: Bredde ved samleskinnetykkelse 5 mm: 33 mm
Høyde ved samleskinnetykkelse 5 mm: 26 mm
Bredde ved samleskinnetykkelse 10 mm: 33 mm
Høyde ved samleskinnetykkelse 10 mm: 21 mm

Tilkobling for rundkabel-tverrsnitt: fintrådet med endehylse: 95 mm² - 185 mm²
flertrådet: 95 mm² - 300 mm²

Pakkeenhet: 1 stk.

Vekt/VE: 0,86 kg

Kobberandel (kg / stk.): 0,1

EAN: 4028177536869

Tolltariffnummer: 85369010

ETIM 7.0: EC001531

ETIM 6.0: EC001531

eCl@ss 8.0/8.1: 27370304

eCl@ss 6.0/6.1: 27370304

Produktbeskrivelse: SV Tilkoblingsadapter, 800 A, 690 V, 1-polet, utvidelsesett, for SV 9342310 (4-polet oppbygging), rør tilkobling av rundkabler 95-120 mm², klemrom BH: 33x21/26 mm

Godkjenninger

Godkjenninger: ABS
C-UL
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL

Sertifikater: EAC

Forklaringer: Samsvarserklæring