

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

CB-apparatadapter 3- polet – SV 9345.600

Publisering : 31.aug.2021

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CB-apparatadapter 3-polet – SV 9345.600

Opprettet: 31.08.2021 på www.rittal.com/no-no



Produktbeskrivelse

Materiale:	polyamid Brannsikkerhet iht. UL 94-V0
Farge:	RAL 7035
Leveringsomfang:	Tilkoblingsbånd Glidemuttere
Henvisning:	Effektutgang: Bryterutgang hhv. som ledning som henger fra koblingsapparatet De angitte tekniske spesifikasjonene kan awike for UL-anvendelser

Produktbeskrivelse

Passer for samleskinner:	med tverrsnitthøyde: 5 mm med tverrsnitthøyde: 10 mm
Antall poler:	3-polet
For skinneresystemer med senteravstand:	60 mm
Dimensjoner:	Bredde: 105 mm Høyde: 240 mm
Driftsstrøm maks.:	250 A
Måledriftsspenning:	690 V, 3~
Effekt-utgang:	oppe

**Egnet for produsent
(type):**

ABB (S3, T3, T4/320 A, T3 UL, T4 UL, XT3, XT4)
Allen Bradley (140U-J)
Eaton (NZM2, NZM2 UL, BZM B2)
GE (FE160, FE250, FD160)
Legrand (DPX 250)
Mitsubishi (NF125-SGW/HGW, NF160-SGW/HGW)
OEZ (BD250N, BD250S)
Schneider Electric (NS(X)100, NS(X)160, NS(X)250, GV7, NSF150, NSF250)
Schrack (MC2)
Siemens (VL150(X) UL, VL160(X), VL250, VL250 UL, 3RV10 63, 3RV13 63, 3RV13 64, 3VT2, 3VA12/20/21/22, 3VA52/61/62)
Terasaki (H125, L125, H160, L160, S160, E250, H250, L250)

Pakkeenhet:

1 stk.

Vekt/VE:

1,51 kg

**Kobberandel (kg /
stk.):**

0,77

EAN:

4028177679962

Tolltariffnummer:

85369095

ETIM 7.0:

EC001531

ETIM 6.0:

EC001531

eCl@ss 8.0/8.1:

27370304

eCl@ss 6.0/6.1:

27400613

Produktbeskrivelse:

SV CB-apparatadapter, 250 A, 690 V, 3-polet, kabel-Øutlet oppe, med tilkoblingsbånd

Godkjenninger**Godkjenninger:**

ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL

Sertifikater:

EAC

Forklaringer:

Samsvarserklæring