

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Polykarbonat- kapslinger PK uten svekkinger – PK 9500.000

Publisering : 04.sep.2021

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Polykarbonat-kapslinger PK uten svekkinger – PK 9500.000

Opprettet: 04.09.2021 på www.rittal.com/no-no



Produktbeskrivelse

Anvendelsesområder: Omgivelsestemperaturområde: -35 °C...+80 °C
De angitte temperaturene kan bli begrenset av de innebygde apparatene

Materiale: Kapslinger: Glassfiberforsterket polykarbonat
Grått deksel: Glassfiberforsterket polykarbonat, PU-pakning som er innskummet helt rundt
Lokkskruer: polyamid
Isolasjonsstopfen: Polyetylen

Farge: RAL 7035

Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529: IP 66

Kapslingsgrad NEMA: NEMA 4X

IK-kode: IK08

Leveringsomfang: Kapsling med deksel
Lokkskruer
Isolasjonspropper for veggefesteskruer

Grunnmateriale: Polykarbonat

Produktbeskrivelse

Dimensjoner: Bredde: 65 mm
Høyde: 65 mm
Dybde: 57 mm

Lokk:	grå
Temperaturområde for omgivelsene:	-35 °C...+80 °C
Pakkeenhet:	12 stk.
Vekt/VE:	1,3 kg
EAN:	4028177138933
Tolltariffnummer:	94037000
ETIM 7.0:	EC000261
ETIM 6.0:	EC000261
eCl@ss 8.0/8.1:	27180101
eCl@ss 6.0/6.1:	27180101
Produktbeskrivelse:	PK Polykarbonat-kapslinger, BHD: 65x65x57 mm, glassfiberforsterket polykarbonat, uten svekkinger, med grått deksel
Godkjenninger	
Godkjenninger:	C-UL DNV-GL UL UL + C-UL
Sertifikater:	NA
Forklaringer:	Samsvarserklæring