

CATV Abbonentkabel med Dobbel Skjerm

CATV 0,8/3,6 59F 67% PVC

Kontakt

Telekabel (kobber og koaks)
firmapost@nexans.com

Nexans ref.: 10132259


El. nummer: 1008101

GTIN (EAN 13): 7045210050318

59F CATV koaks dropkabel hvit PVC Class B

BESKRIVELSE

KTV/antennekabel med hvit, UV-bestandig ytter kappe. Kabelen er velegnet for satellitt systemer.



YTELSESERKLÆRING

Brannklasse: E_{ca}
i henhold til EN50575:2014
+A1:2016



Brannklasse
E_{ca}

Alle tegninger, design, spesifikasjoner, planer og informasjon om vekt, størrelse og dimensjoner i Nexans' tekniske eller kommersielle dokumentasjon er omtrentlig og er ikke bindende fra Nexans' side.

Generert 12.11.20 www.nexans.no Side 1 / 2

 Nexans

CATV Abbonentkabel med Dobbel Skjerm

CATV 0,8/3,6 59F 67% PVC

Kontakt

Telekabel (kobber og koaks)
firmapost@nexans.com

EGENSKAPER

Konstruksjonsegenskaper

Ledertype	Entrådet, rund
Ledermateriale	Kopperbelagt stålwire
Isolasjon	Ekspandert PE
Ytre leder	Limt Al-folie til dielektrikum
Skjerm	Aluminium braid
Ytre kappe	Polyvinylklorid - PVC
Kapfefarge	Hvit

Dimensjonsegenskaper

Lederdiameter	0,8 mm
Diameter over isolert leder	3,66 mm
Diameter over ytterleder/skjerm	4,34 mm
Nominell ytre diameter	6,1 mm
Vekt (ca.)	31,3 kg/km

Elektriske egenskaper

Nominal capacity value	52 pF/m
Karakteristisk impedans	75 Ohm

Transmisjonsegenskaper

Dempning nominell v/100 MHz	8,10 dB/100m
-----------------------------	--------------

Bruksegenskaper

Lengde	305 m
Forpakning	Trommel

INFORMASJON

Kan leveres enten på snelle eller på trommel etter avtale.