

KTV Utendørs Stamkabel Type DS CAB

KTV 3.1/12.4 DS CAB-75 7128 PE

Kontakt

Telekabel (kobber og koaks)
firmapost@nexans.com

Nexans ref.: 10260243

El. nummer: 1092669

GTIN (EAN 13): 7045210007329

KTV utendørs stamkabel med korrugert kobber ytre leder for å installasjon i kanal/Rør

BESKRIVELSE

Kabelen er velprøvd i det norske markedet. Korrugering av ytre leder gjør at kabelen har høy mekanisk styrke og er fleksibel, samt at kabelen blir langsgående vanntett.

Leveres også som luftkabel med bæreline.



STANDARDS

Internasjonal EN 50117

EGENSKAPER

Konstruksjonsegenskaper

Ledertype	Entrådet, rund
Ledermateriale	Kobber
Isolasjon	Ekspandert PE
Ytre leder	Korrugert kobber
Ytre kappe	Polyetylen - PE
Kappefarge	Svart

Dimensjonsegenskaper

Lederdiameter	3,1 mm
Diameter over isolert leder	12,4 mm
Diameter over ytterleder/skjerm	13,7 mm
Nominell ytre diameter	16,0 mm
Vekt (ca.)	245 kg/km

Bruksegenskaper

Lengde	500 m
Forpakning	Trommel

INFORMASJON

Leveringslengden er spesifisert i det relevante dataarket.