

Krysskoblingstråd

I2x 0,5 PA KK Hvit /Grå

Kontakt

Telekabel (kobber og koaks)
firmapost@nexans.com

Nexans ref.: 10558856

El. nummer: 1060646

GTIN (EAN 13): 7330000140523

PA-isolert krysskoblingstråd

BESKRIVELSE

Design

PA-isolert, flammehemmende krysskoblingstråd. Benyttes til kryssforbindelser i sentraler, fordelinger og skap.

Kan også trekkes i installasjonsrør invendig i bygninger.

Kvalitets og miljø sertifiseringssystemer

Sertifisert i henhold til ISO 9001, IRIS, ISO/TS 16949 og ISO 14001.



STANDARDS

Internasjonal IEC 60332-1

Norsk SS 424 16 91



Halogenfri
Ja



Ambient installation T°C range
-10 .. 50 °C



Operating temp.
-15 .. 70 °C

Alle tegninger, design, spesifikasjoner, planer og informasjon om vekt, størrelse og dimensjoner i Nexans' tekniske eller kommersielle dokumentasjon er omtrentlig og er ikke bindende fra Nexans' side.

Generert 12.11.20 www.nexans.no Side 1 / 2

 Nexans

EGENSKAPER

Konstruksjonsegenskaper

Lederform	Entrådet
Ledermateriale	Fortinnet glødd kobber
Isolasjon	Flame retardant polyamide
Halogenfri	Ja

Dimensjonsegenskaper

Lederdiameter	0,5 mm
Antall ledere	2
Nominell ytre diameter	1,8 mm

Elektriske egenskaper

Maks ledermotstand DC v/ 20 °C	95 Ohm/km
Spesifikk isolasjonsmotstand	10 MOhm.km
Maks. driftsspenning	100 V

Bruksegenskaper

Lengde	300 m
Temperaturområde under installasjon	-10 .. 50 °C
Driftstemperatur område	-15 .. 70 °C
Forpakning	Snelle