FEQE/MEQE 0.9 Ståltrådarmering

L10-0.9 MEQE-45P

Kontakt
Telekabel (kobber og koaks)
firmapost@nexans.com

Nexans ref.: 10021072
El. nummer: 1083210
GTIN (EAN 13): 7045210001358

Kobberkabel for direkte nedgravning utendørs, som luftkabel på værharde steder og som sjøkabel ved moderate dyp.

BESKRIVELSE

Kabelen inneholder entrådet kobberleder med ekspandert polyetylen (PE) isolasjon (2 par kabel har solid PE isolasjon). Kabelkjernen er fettfylt og omspunnet ett lag polyesterbånd. Indre kappe består av sort PE.

Kabelen har ett lag ståltrådarmering og sort PE ytre kappe.

Opplysninger om elektriske data og oppbygging av kabelkjernene finnes under Relevant Informasjon.

STANDARDER

Internasjonal IEC 60708;
IEC 61156

Leder fleksibilitet
Entrådet

Static bending rad.
155 mm

Operating temp.
-40 .. 60 °C

Ambient installation T°C range
-15 .. 40 °C

Lagringstemperatur område
-40 .. 70 °C

Alle tegninger, design, spesifikasjoner, planer og informasjon om vekt, størrelse og dimensjoner i Nexans' tekniske eller kommersielle dokumentasjon er omtrentlig og er ikke bindende fra Nexans' side.

FEQE/MEQE 0.9 Ståltrådarmering

L10-0.9 MEQE-45P

Kontakt
Telekabel (kobber og koaks)
firmapost@nexans.com

EGENSKAPER

Konstruksjonsegenskaper	
Ledertype	Entrådet, rund
Ledermateriale	Kobber
Isolasjon	Ekspandert PE
Kabel kjerne oppbygging	Par
Materiale brukt for langsgående vanntetthet	Fett
Indre kappe	Polyetylen
Skjerm/-armeringstype	Ståltråd
Ytre kappe	Polyetylen
Kappefarge	Svart
Leder fleksibilitet	Entrådet
Dimensjonsegenskaper	
Lederdiameter	0,9 mm
Antall par	10
Nominell ytre diameter	20,3 mm
Vekt (ca.)	770 kg/km
Mekaniske egenskaper	
Minimum bruddlast	25 kN
Maks. tillatt strekk v/ utlegging	15 kN
Maks. strekk under drift	700,0 daN
Bruksegenskaper	
Min. statisk bøyeradius	155 mm
Driftstemperatur område	-40 .. 60 °C
Temperaturområde under installasjon	-15 .. 40 °C
Lagringstemperatur område	-40 .. 70 °C

INFORMASJON

Kan leveres i lengder etter avtale.

Alle tegninger, design, spesifikasjoner, planer og informasjon om vekt, størrelse og dimensjoner i Nexans' tekniske eller kommersielle dokumentasjon er omtrentlig og er ikke bindende fra Nexans' side.