

MXLE 0.6 Aluminiumsskjem

A20-0.6 MXLE-45P

Kontakt

Telekabel (kobber og koaks)
firmapost@nexans.com

Nexans ref.: 10021200

El. nummer: 1083302

GTIN (EAN 13): 7045210002638

Utendørs AL-skjernet kanal/jordkabel

BESKRIVELSE

MXLE kabelen inneholder entrådet kobberleder med ekspandert polyetylen (PE) isolasjon. Kablene er vaselinfylt og omspunnet med ett lag polyesterbånd og aluminiumsskjem. Kabler til og med 50 par har flertrådet jordtråd (7*0,2 mm) under skjermen. Alle kablene har sort PE ytre kappe.

Opplysninger om elektriske data og oppbygging av kabelkjernene finnes under Relevant Informasjon.



STANDARDS

Internasjonal IEC 60708;
IEC 61156



Leder fleksibilitet
Entrådet



Static bending rad.
110 mm



Operating temp.
-40 .. 60 °C



Ambient installation T°C range
-15 .. 40 °C



Lagringstemperatur område
-40 .. 70 °C

Alle tegninger, design, spesifikasjoner, planer og informasjon om vekt, størrelse og dimensjoner i Nexans' tekniske eller kommersielle dokumentasjon er omtrentlig og er ikke bindende fra Nexans' side.

Generert 12.11.20 www.nexans.no Side 1 / 2

MXLE 0.6 Aluminiumsskjem

A20-0.6 MXLE-45P

Kontakt

Telekabel (kobber og koaks)
firmapost@nexans.com

EGENSKAPER

Konstruksjonsegenskaper

Ledertype	Entrådet, rund
Ledermateriale	Kobber
Isolasjon	Ekspandert PE
Kabel kjerne oppbygging	Par
Tvunnet	Ja
Materiale brukt for langsgående vanntetthet	Vaselin
Skjerm	Aluminiumsbånd
Ytre kappe	Polyetylen - PE
Kapfefarge	Svart
Leder fleksibilitet	Entrådet

Dimensjonsegenskaper

Antall par	20
Lederdiameter	0,6 mm
Nominell ytre diameter	14,9 mm
Vekt (ca.)	245 kg/km

Mekaniske egenskaper

Minimum bruddlast	3 kN
Maks. tillatt strekk v/ utlegging	1,5 kN
Maks. strekk under drift	100,0 daN

Bruksegenskaper

Lengde	500 m
Forpakning	Trommel
Min. statisk bøyeradius	110 mm
Driftstemperatur område	-40 .. 60 °C
Temperaturområde under installasjon	-15 .. 40 °C
Lagringstemperatur område	-40 .. 70 °C

INFORMASJON

Delivery length 750m and 250m