

MYWE 0.9 Kobberskjerm

L50-0.9 MYWE-45P-W1.4

Kontakt

Telekabel (kobber og koaks)
firmapost@nexans.com

Nexans ref.: 10021084

El. nummer: 1083333

GTIN (EAN 13): 7045210001471

Luftkabel med skjerm

BESKRIVELSE

Kabelen inneholder entrådet kobberleder med ekspandert polyetylen (PE) isolasjon. Kabelkjernen er fettfylt og omspunnet ett lag PE bånd. Skjermen består av kobberbånd og fortinnet jordtråd.

Kabelen brukes som luftkabel med separat stål bæreline (8-tall kabel). Bæreline og kabelkjerne har sort PE ytre kappe.

Opplysninger om elektriske data og oppbygging av kabelkjernene finnes under Relevant Informasjon.



STANDARDS

Internasjonal IEC 60708;
IEC 61156



Leder fleksibilitet
Entrådet



Static bending rad.
140 mm



Operating temp.
-40 .. 60 °C



Ambient installation T°C range
-15 .. 40 °C



Lagringstemperatur område
-40 .. 70 °C

Alle tegninger, design, spesifikasjoner, planer og informasjon om vekt, størrelse og dimensjoner i Nexans' tekniske eller kommersielle dokumentasjon er omtrentlig og er ikke bindende fra Nexans' side.

Generert 12.11.20 www.nexans.no Side 1 / 2

MYWE 0.9 Kobberskjerm

L50-0.9 MYWE-45P-W1.4

Kontakt

Telekabel (kobber og koaks)
firmapost@nexans.com

EGENSKAPER

Konstruksjonsegenskaper

Ledertype	Entrådet, rund
Ledermateriale	Kobber
Isolasjon	Ekspandert PE
Kabel kjerne oppbygging	Par
Tvunnet	Ja
Materiale brukt for langsgående vanntetthet	Vaselin
Skjerm	Koppertråd + kopperbånd
Ytre kappe	Polyetylen
Opphengs wire	Snodde ståltråder
Kappefarge	Svart
Leder fleksibilitet	Entrådet

Dimensjonsegenskaper

Antall par	50
Nominell ytre diameter	28,3 mm
Vekt (ca.)	1245 kg/km
Lederdiameter	0,9 mm
Høyde	39 mm

Mekaniske egenskaper

Minimum bruddlast	16 kN
Maks. tillatt strekk v/ utlegging	10 kN
Maks. strekk under drift	1000,0 daN

Bruksegenskaper

Lengde	500 m
Min. statisk bøyeradius	140 mm
Driftstemperatur område	-40 .. 60 °C
Temperaturområde under installasjon	-15 .. 40 °C
Lagringstemperatur område	-40 .. 70 °C

INFORMASJON

Kabelen kan leveres i lengder som avtalt.