

ME/FE 0.6 Uten skjerm

A2-0.6 FE-45D-SN

Kontakt

Telekabel (kobber og koaks)
firmapost@nexans.com

Nexans ref.: 10021227

El. nummer: 1083364

GTIN (EAN 13): 7045210002904

Kanal-/Jordkabel uten skjerm, PE ytrekappe

BESKRIVELSE

FE kabler inneholder entrådet kobberleder med PP (polypropylen) isolasjon. Lederne er lagt opp som en stjernefirer. Kabelkjernen er vaselinfylt og omspunnet med ett lag polyesterbånd. Ytre kappen er sort PE.



STANDARDS

Internasjonal IEC 60708;
IEC 61156



Leder fleksibilitet
Entrådet



Static bending rad.
30 mm



Operating temp.
-40 .. 60 °C



Ambient installation T°C range
-15 .. 40 °C



Lagringstemperatur område
-40 .. 70 °C

Alle tegninger, design, spesifikasjoner, planer og informasjon om vekt, størrelse og dimensjoner i Nexans' tekniske eller kommersielle dokumentasjon er omtrentlig og er ikke bindende fra Nexans' side.

Generert 12.11.20 www.nexans.no Side 1 / 2

ME/FE 0.6 Uten skjerm

A2-0.6 FE-45D-SN

Kontakt

Telekabel (kobber og koaks)
firmapost@nexans.com

EGENSKAPER

Konstruksjonsegenskaper

Leder fleksibilitet	Entrådet
Ledertype	Entrådet, rund
Ledermateriale	Kobber
Isolasjon	PP (polypropylene)
Kabel kjerne oppbygging	Stjernefirer
Tvunnet	Ja
Materiale brukt for langsgående vanntetthet	Vaselin
Ytre kappe	Polyetylen
Kapfefarge	Svart

Dimensjonsegenskaper

Antall par	2
Lederdiameter	0,6 mm
Nominell ytre diameter	5,3 mm
Vekt (ca.)	30 kg/km

Mekaniske egenskaper

Minimum bruddlast	0,5 kN
Maks. tillatt strekk v/ utlegging	0,2 kN
Maks. strekk under drift	10,0 daN

Bruksegenskaper

Lengde	500 m
Forpakning	Snelle
Min. statisk bøyeradius	30 mm
Driftstemperatur område	-40 .. 60 °C
Temperaturområde under installasjon	-15 .. 40 °C
Lagringstemperatur område	-40 .. 70 °C

INFORMASJON

Leveres i 500 m lengde på snelle.