

ME/FE 0.6 Uten skjerm

A 5-0.6 ME-45P-SN

Kontakt

Telekabel (kobber og koaks)
firmapost@nexans.com

Nexans ref.: 10021228

El. nummer: 1083365

GTIN (EAN 13): 7045210002911

Kanal-/Jordkabel uten skjerm, PE ytrekappe

BESKRIVELSE

ME kabler inneholder entrådet kobberleder med ekspandert polyetylen (PE) isolasjon. Lederne er lagt opp som par. Kabelkjernen er vaselinfylt og omspunnet med ett lag polyesterbånd. Ytre kappen er sort PE.



STANDARDS

Internasjonal IEC 60708;
IEC 61156



Leder fleksibilitet
Entrådet



Static bending rad.
45 mm



Operating temp.
-40 .. 60 °C



Ambient installation T°C range
-15 .. 40 °C



Lagringstemperatur område
-40 .. 70 °C

Alle tegninger, design, spesifikasjoner, planer og informasjon om vekt, størrelse og dimensjoner i Nexans' tekniske eller kommersielle dokumentasjon er omtrentlig og er ikke bindende fra Nexans' side.

Generert 12.11.20 www.nexans.no Side 1 / 2

ME/FE 0.6 Uten skjerm

A 5-0.6 ME-45P-SN

Kontakt

Telekabel (kobber og koaks)
firmapost@nexans.com

EGENSKAPER

Konstruksjonsegenskaper

Leder fleksibilitet	Entrådet
Ledertype	Entrådet, rund
Ledermateriale	Kobber
Isolasjon	Ekspandert PE
Kabel kjerne oppbygging	Par
Tvunnet	Ja
Materiale brukt for langsgående vanntetthet	Vaselin
Ytre kappe	Polyetylen
Kappefarge	Svart

Dimensjonsegenskaper

Antall par	5
Lederdiameter	0,6 mm
Nominell ytre diameter	8,4 mm
Vekt (ca.)	70 kg/km

Mekaniske egenskaper

Minimum bruddlast	1 kN
Maks. tillatt strekk v/ utlegging	0,4 kN
Maks. strekk under drift	20,0 daN

Bruksegenskaper

Lengde	300 m
Forpakning	Snelle
Min. statisk bøyeradius	45 mm
Driftstemperatur område	-40 .. 60 °C
Temperaturområde under installasjon	-15 .. 40 °C
Lagringstemperatur område	-40 .. 70 °C

INFORMASJON

Leveres i 300 m lengder på sneller.