

MXLE 0.9 Aluminiumsskjerm

L2-0,9 FXLE-45D

Kontakt

Telekabel (kobber og koaks)
firmapost@nexans.com

Nexans ref.: 10022869

El. nummer: 1083402

GTIN (EAN 13): 7045210045604

Utendørs AL-skjernet kanal/jordkabel

BESKRIVELSE

Kabelen inneholder entrådet kobberleder med ekspandert polyetylen (PE) isolasjon (stjerne firer med solid PE isolasjon) fettfylt og omspunnet ett lag polyesterbånd.

Opplysninger om elektriske data og oppbygging av kabelkjernene finnes under Relevant Informasjon.



STANDARDS

Internasjonal IEC 60708;
IEC 61156



Leder fleksibilitet
Entrådet



Operating temp.
-40 .. 60 °C



Ambient installation T°C range
-15 .. 40 °C



Lagringstemperatur område
-40 .. 70 °C

Alle tegninger, design, spesifikasjoner, planer og informasjon om vekt, størrelse og dimensjoner i Nexans' tekniske eller kommersielle dokumentasjon er omtrentlig og er ikke bindende fra Nexans' side.

Generert 12.11.20 www.nexans.no Side 1 / 2

MXLE 0.9 Aluminiumsskjerm

L2-0,9 FXLE-45D

Kontakt

Telekabel (kobber og koaks)
firmapost@nexans.com

EGENSKAPER

Konstruksjonsegenskaper

Ledertype	Entrådet, rund
Leder fleksibilitet	Entrådet
Ledermateriale	Kobber
Isolasjon	Solid polyetylen
Kabel kjerne oppbygging	Stjernefirer
Tvunnet	Ja
Materiale brukt for langsgående vanntetthet	Vaselin
Skjerm	Aluminiumsbånd
Ytre kappe	Polyetylen - PE

Dimensjonsegenskaper

Antall par	2
Nominell ytre diameter	9,3 mm
Lederdiameter	0,9 mm
Vekt (ca.)	90 kg/km
Antall firere	1

Mekaniske egenskaper

Minimum bruddlast	0,8 kN
Maks. tillatt strekk v/ utlegging	0,32 kN
Maks. strekk under drift	16,0 daN

Bruksegenskaper

Lengde	500 m
Forpakning	Trommel
Driftstemperatur område	-40 .. 60 °C
Temperaturområde under installasjon	-15 .. 40 °C
Lagringstemperatur område	-40 .. 70 °C

INFORMASJON

Kan leveres i lengder etter avtale.