

KTV Luft/Stamkabel Type QR

KTV 4,2/17,4 QR715 SM

Kontakt

Telekabel (kobber og koaks)
firmapost@nexans.com

Nexans ref.: 10048032

El. nummer: 1092679

GTIN (EAN 13): 7045210026474

KTV Luft/Stamkabel med Sveiset Aluminiumsrør og Vanntettningsmateriale

BESKRIVELSE

Kabelen er velprøvd i det norske markedet og leveres med en tetningsmasse av polymer mellom ytre leder (sveiset Al. rør) og ytre kappe. Dette gjør kabelen langsgående vanntett ved skade på ytre kappe.

Leveres også som jordkabel.



STANDARDS

Internasjonal EN 50117

EGENSKAPER

Konstruksjonsegenskaper

Ledertype	Entrådet, rund
Ledermateriale	Kopperbelagt aluminium
Isolasjon	Ekspandert PE
Materiale brukt for langsgående vanntetthet	Fylling
Ytre leder	Sveiset aluminium
Opphengs wire	Ståltråd
Ytre kappe	Polyetylen - PE
Kapfefarge	Svart

Dimensjonsegenskaper

Lederdiameter	4,2 mm
Diameter over isolert leder	17,4 mm
Diameter over ytterleder/skjerm	18,16 mm
Nominell ytre diameter	19,94 mm
Høyde	26,5 mm
Diameter over bærewire	4,8 mm
Vekt (ca.)	448 kg/km

Bruksegenskaper

Lengde	915 m
Forpakning	Trommel

INFORMASJON

Leveringslengden er spesifisert i det relevante dataarket.

Alle tegninger, design, spesifikasjoner, planer og informasjon om vekt, størrelse og dimensjoner i Nexans' tekniske eller kommersielle dokumentasjon er omtrentlig og er ikke bindende fra Nexans' side.

Generert 12.11.20 www.nexans.no Side 1 / 1

 Nexans