

Koaksialkabel RG 59/11 75 Ohm

RG11 Koaks 75 Ohm PVC

Kontakt

Telekabel (kobber og koaks)
firmapost@nexans.com

Nexans ref.: 10021675

El. nummer: 1099400


GTIN (EAN 13): 7045210007381

75 Ohm Koaxialkabel for data og videokamera

BESKRIVELSE

75 Ohms koaksiakkabel for data/ITV mm. 75 Ohms koaksiakkabel for overføring av HF/RF signaler.

NB!! RG 59 og RG 11 er ikke egnet for overføring av bredbånd/KTV/satelitt signaler.



YTELSESERKLÆRING

Brannklasse: E_{ca}
i henhold til EN50575:2014
+A1:2016



Brannklasse
E_{ca}

Alle tegninger, design, spesifikasjoner, planer og informasjon om vekt, størrelse og dimensjoner i Nexans' tekniske eller kommersielle dokumentasjon er omtrentlig og er ikke bindende fra Nexans' side.

Generert 12.11.20 www.nexans.no Side 1 / 2

Koaksialkabel RG 59/11 75 Ohm

RG11 Koaks 75 Ohm PVC

Kontakt

Telekabel (kobber og koaks)
firmapost@nexans.com

EGENSKAPER

Konstruksjonsegenskaper

Ledertype	Flertrådet, rund
Ledermateriale	Fortinnet kobber
Isolasjon	Solid polyetylen
Skjerm	Kobberfletting
Ytre kappe	Polyvinylklorid - PVC
Farge	Svart
Kappefarge	Svart

Dimensjonsegenskaper

Lederdiameter	1,2 mm
Antall tråder i leder	7 x 0.40 mm Ø
Diameter over isolert leder maks.	7,24 mm
Nominell ytre diameter	10,3 mm
Vekt (ca.)	145 kg/km

Elektriske egenskaper

Nominal capacitance	64,0 pF/m
Karakteristisk impedans	75 Ohm

Transmisjonsegenskaper

Dempning, nom. 50 MHz	4,3 dB/100m
Dempning nominell v/100 MHz	7,50 dB/100m
Dempning, nom. 200 MHz	10,8 dB/100m
Attenuation nom. at 500 MHz	17,5 dB/100m

Bruksegenskaper

Lengde	500 m
--------	-------