

TG 180, 500V Varmebestandig ledning

TG 180 2,5

Kontakt

Industrikabel
firmapost@nexans.com

Internasjonal betegnelse: H05SJ-K

Nexans ref.: 10022797

El. nummer: 1052904

GTIN (EAN 13): 7045210018608

Varmebestandig koblingsledning

BESKRIVELSE

Abefalt brukt som koblingsledning på steder der det kreves en særlig varmebestandig utførelse.

Høyeste tillatte temperatur er 180° C.



STANDARDS

Norsk DIN VDE 0207



Halogenfri
Ja



Leder fleksibilitet
Mangetrådet, klasse 5



Normert spenning i 3 fase systemer
U₀/U
300 / 500 V



Bending factor installed
12 (xD)



Max. conductor temp. in
service
180 °C



RoHS-godkjent
Ja

Alle tegninger, design, spesifikasjoner, planer og informasjon om vekt, størrelse og dimensjoner i Nexans' tekniske eller kommersielle dokumentasjon er omtrentlig og er ikke bindende fra Nexans' side.

Generert 12.11.20 www.nexans.no Side 1 / 2

 Nexans

EGENSKAPER

Konstruksjonsegenskaper

Kappefarge	Hvit
Ledermateriale	Glødd kobber
Isolasjon	Silicone
Ytre kappe	Synthetic yarn braiding
Halogenfri	Ja
Med gul/grønn leder	Nei
Leder fleksibilitet	Mangetrådet, klasse 5

Dimensjonsegenskaper

Lederdiameter	2,2 mm
Nominell ytre diameter	4,2 mm
Antall ledere	1
Ledertverrsnitt	2,5 mm ²
Vekt (ca.)	3,9 kg/100m
Vekt (ca.)	39 kg/km

Elektriske egenskaper

Normert spenning i 3 fase systemer Uo/U	300 / 500 V
---	-------------

Bruksegenskaper

Min. bøyeradius ferdig installert	12 (xD)
Lengde	50 m
Forpakning	Bunt
Maks. tillatt ledertemperatur	180 °C
RoHS-godkjent	Ja