

# LANmark-6 Patchesnorer

LM6 Snor U/UTP 10m Grå

## Kontakt

Nexans Cabling Solutions  
firmapost@nexans.com

Nexans ref.: N116.P1A100DK

El. nummer: 6916979

- Møter Kategori 6 komponentkrav i EN 50173
- Halogenfri Flammehegning(LSZH) ytterkappe.
- Levers med Sort utløserbeskyttelse tilgjengelige i åtte farger for fargekoding

## BESKRIVELSE

LANmark-6 Patchkabel inngår i en komplett ende-til-ende klasse E løsning fra Nexans.

LANmark-6 Patchkabel er utviklet for å sikre bedre egenskaper en kategori 6 komponent standarden krever. Dette gir mulighet for inkludering av et avgreningspunkt eller konsolidering Punkt (CP) for maksimal system fleksibilitet.

LANmark-6 Patchkabel har en slank overstøpt strekkavlaster som holdes innen for RJ45 størrelsesstandard for å muliggjøre High Density Patching med inntil 48 patchkabler i en høyde enhet "1U" .

De leveres med en sort utløserbeskyttelse,

Orange og mørk Grå er standard farger og tilgjengelig fra lager, andre farger kan leveres på forespørsel.

## Garantier

Når LANmark-6 Patchkabel inngår i en komplett LANmark-6 installasjon, kan en 25 år kanal garanti ytes i henhold til full Kategori 6 komponent og Klasse E standarden.



# LANmark-6

## STANDARDE

Internasjonal EN 50173 Ed.1;  
ISO/IEC 11801

Norsk ANSI/TIA-568-C.2



Flammehegning  
IEC 60332-1



Operating temp.  
-20 .. 60 °C

Alle tegninger, design, spesifikasjoner, planer og informasjon om vekt, størrelse og dimensjoner i Nexans' tekniske eller kommersielle dokumentasjon er omtrentlig og er ikke bindende fra Nexans' side.

Generert 12.11.20 [www.nexans.no](http://www.nexans.no) Side 1 / 2

# LANmark-6 Patchesnorer

LM6 Snor U/UTP 10m Grå

## Kontakt

Nexans Cabling Solutions  
firmapost@nexans.com

## EGENSKAPER

### Konstruksjonsegenskaper

|            |      |
|------------|------|
| Farge      | Grå  |
| Ytre kappe | LSZH |

### Dimensjonsegenskaper

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Nominell ytre diameter | 6,0 mm |
| Antall par             | 4      |

### Elektriske egenskaper

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Maksimal drifts frekvens | 250 MHz |
| Karakteristisk impedans  | 100 Ohm |

### Mekaniske egenskaper

|                                             |     |
|---------------------------------------------|-----|
| Motstandsdyktighet mot (overflate) slitasje | Høy |
|---------------------------------------------|-----|

### Bruksegenskaper

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| Område                               | LANmark-6    |
| Funksjonsbeskrivelse komponent       | Patchcord    |
| Kategori                             | Cat. 6       |
| Bruksområde                          | Innendørs    |
| Lengde                               | 10 m         |
| Mekanisk levetid/koblingsoperasjoner | 750          |
| Flammehemmende                       | IEC 60332-1  |
| Driftstemperatur område              | -20 .. 60 °C |
| Forpakning                           | Eske         |

## ELECTRICAL PERFORMANCE LANMARK-6 4 CONNECTOR CHANNEL