

LANmark-5 Patchesnorer

Patchesnor uskjermet 2 x RJ45

Kontakt

Nexans Cabling Solutions
firmapost@nexans.com

Nexans ref.: N115.P1A020OU

El. nummer: 6952301

- Møter Kategori 5 komponentkrav i EN 50173
- Halogenfri Flammehemment(LSZH) ytterkappe.
- Levers med Sort utløserbeskyttelse tilgjengelige i åtte farger for fargekoding

BESKRIVELSE

LANmark-5 Patchkabel inngår i en komplett ende-til-ende klasse D løsning fra Nexans.

LANmark-5 Patchkabel er utviklet for å sikre bedre egenskaper en kategori 5 komponent standarden krever. Dette gir mulighet for inkludering av et avgreningspunkt eller konsolidering Punkt (CP) for maksimal system fleksibilitet.

LANmark-5 Patchkabel har en slank overstøpt strekkavlaster som holdes innen for RJ45 størrelsesstandard for å muliggjøre High Density Patching med inntil 48 patchkabler i en høyde enhet "1U" .

De leveres med en sort utløserbeskyttelse,

Orange og mørk Grå er standard farger og tilgjengelig fra lager, andre farger kan leveres på forespørsel.

Garantier

Når LANmark-5 Patchkabel inngår i en komplett LANmark-5 installasjon, kan en 25 år kanal garanti ytes i henhold til full Kategori 5 komponent og Klasse D standarden.



LANmark-5

STANDARDE

Internasjonal ISO/IEC 11801

Norsk TIA/EIA-568-B.2

LANmark-5 Patchesnorer

Patchesnor uskjermet 2 x RJ45

Kontakt

Nexans Cabling Solutions
firmapost@nexans.com

EGENSKAPER

Konstruksjonsegenskaper

Ytre kappe	LSZH
Farge	Orange
Skjerm	Nei

Dimensjonsegenskaper

Nominell ytre diameter	5,5 mm
------------------------	--------

Elektriske egenskaper

Karakteristisk impedans	100 Ohm
-------------------------	---------

Bruksegenskaper

Kategori	Cat. 5e
Område	LANmark-5
Mekanisk levetid/koblingsoperasjoner	750
Lengde	2 m
Funksjonsbeskrivelse komponent	Patchcord
Forpakning	Box of 50 items