

Endefestesett ADSS

Endefestesett ADSS G1-G12

Kontakt

Fiberkabel og -komponenter
firmapost@nexans.com

Nexans ref.: 10195636

El. nummer: 2831018

GTIN (EAN 13): 4260200980038

Endefestesett ADSS FTTH

BESKRIVELSE

Et endefestesett består av en spiral og en kause, og anvendes i enden av kurser og i avgreningspunkter. Kausen beskytter løkken i enden av spiralen mot slitasje. I tillegg anvendes endefeste der hvor kabelvinkelen ut fra en stolpe er større enn 16°.

Spiral og kause er i galvanisert stål og er konstruert for spennlengder opp til 70 m.

Kausen har en endeløkke diameter på 25 mm, veier 0,05 kg og spordiameter i kausen er 14 mm. Se Egenskaper for dimensjoner over endefestespiral.

VIKTIG: 1-12 fiber ADSS FTTH 6,5 mm må forstrammes før avspenning i henhold til prosedyre "Kundeanbefaling, INSTALLASJON AV NEXANS FIBEROPTISK KABEL GRGLDV_juni 2009" under.



STANDARDS

Internasjonal EN 61284

Norsk Factory standard

Endefestesett ADSS

Endefestesett ADSS G1-G12

Kontakt

Fiberkabel og -komponenter
firmapost@nexans.com

EGENSKAPER

Dimensjonsegenskaper

Diameter over kabelkjerne	6,5 mm
Vekt pr. stk. (ca.)	0,15 kg
Enkelt tråddiameter	1,30 mm
Antall enkelttråder i leder	5
Lengde	470 mm

INFORMASJON

Selges i pakning à 10 stk