

Endefestesett ADSS

Endefestesett ADSS G288

Kontakt

Fiberkabel og -komponenter
firmapost@nexans.com

Nexans ref.: 10198133

El. nummer: 2831021

GTIN (EAN 13): 4260200980076

Endefestesett ADSS FTTH

BESKRIVELSE

Et endefestesett består av en spiral og en kause, og anvendes i enden av kurser og i avgreningspunkter. Kausen beskytter løkken i enden av spiralen mot slitasje. I tillegg anvendes endefeste der hvor kabelvinkelen ut fra en stolpe er større enn 16°.

Spiral og kause er i galvanisert stål og er konstruert for spennlengder opp til 70 m.

Kausen har en endeløkke diameter på 50 mm, veier 0,05 kg og spordiameter i kausen er 30 mm. Se egenskaper for dimensjoner over endefestestspiral.



STANDARDS

Internasjonal EN 61284

Norsk Factory standard

Endefestesett ADSS

Endefestesett ADSS G288

Kontakt

Fiberkabel og -komponenter
firmapost@nexans.com

EGENSKAPER

Dimensjonsegenskaper

Diameter over kabelkjerne	17,6 mm
Vekt pr. stk. (ca.)	0,65 kg
Enkelt tråddiameter	3,51 mm
Antall enkelttråder i leder	5
Lengde	795 mm

INFORMASJON

Selges i pakning à 10 stk