

MU/UPC fiberhaler

Fiberhale SM G652D MU/UPC 1,5m Blå

Kontakt

Fiberkabel og -komponenter
firmapost@nexans.com

Nexans ref.: 10070969

El. nummer: 6952100

GTIN (EAN 13): 7330000111356

Fiberhaler (G.652D) med MU konnektorer (type UPC) for WTC2

BESKRIVELSE

Fiberhaler til skjøting i paneler og koblingsbokser leveres i lengder på 1,5 meter med forskjellige konnektortyper.

Halene består av en tettledningsfiber der fiberglasset er beskyttet med ett tynt lag silikongummi og over dette ett ytre lag av plast som gir en diameter på 900 µm.



STANDARDS

Internasjonal

IEC 60332-3 Cat.C;
Nexans specification

Norsk Customer specification;
Factory standard



Min. dynamic operating bending rad.
30,0 mm



Lagringstemperatur område
-40 .. 70 °C



Operating temp.
-40 .. 70 °C



Ambient installation T°C range
-10 .. 50 °C

Alle tegninger, design, spesifikasjoner, planer og informasjon om vekt, størrelse og dimensjoner i Nexans' tekniske eller kommersielle dokumentasjon er omtrentlig og er ikke bindende fra Nexans' side.

Generert 12.11.20 www.nexans.no Side 1 / 2

MU/UPC fiberhaler

Fiberhale SM G652D MU/UPC 1,5m Blå

Kontakt

Fiberkabel og -komponenter
firmapost@nexans.com

EGENSKAPER

Konstruksjonsegenskaper

Kabeltype	Tettkledning
Farge	Blå
Fibertype	SM (G.652D)
Type sekundærbeskyttelse	Tight buffer
Konnektor type	MU

Dimensjonsegenskaper

Ytre diameter	0,9 mm
Vekt pr. stk. (ca.)	0,011 kg
Antall optiske kabler	1
Ferrule endface curvature, radius UPC	$7 < r < 25$ mm
Apex offset	50 μ m
Ferrule outer diameter	1,249 $\pm$ 0,0005 mm
Tolerance of cavity diameter	+1, -0 μ m
Concentricity error of cavity	< 1,4 μ m
Fibre protrusion	< -0,05 μ m
Fibre undercut	> -0,05 μ m

Transmisjonsegenskaper

Insertion Loss, nom, 1550 nm, dB	0,2 dB
Return Loss, nominal, dB	55 dB

Bruksegenskaper

Bruksområde	Innendørs
Lengde	1,5 m
Min dynamisk bøyeradius	30,0 mm
Lagringstemperatur område	-40 .. 70 °C
Driftstemperatur område	-40 .. 70 °C
Temperaturområde under installasjon	-10 .. 50 °C