

Nexans ref.: 10545762

El. nummer: 1060619

GTIN (EAN 13): 7330000072497

Fleksibel kabel for innendørs bruk. For bruk som skjøteledning og apparat kabel til komfyr, vaskemaskin mm.

BESKRIVELSE

PMH H05VV-F er en rund blyfri, PVC isolert kabel med ledere klasse 5 i henhold IEC 60228 (mangetrådet leder). Kabelen er konstruert i henhold til EN 50525-2-11. Ledermerking i henhold til HD 308. Brannegenskaper i henhold til IEC 60332-1-2 (F2).

Sertifisering

SEMKO

Brannegenskaper

IEC 60332-1-2

Kvalitetssystem

EN ISO 9001

Miljøsystem

ISO 14001 og registeret i henhold til EMAS



STANDARDER

Internasjonal EN 50525-2-11



Halogenfri
Nei



Normert spenning i 3 fase systemer Uo/U
300 / 500 V



Flammehemmende
EN 60332-1-2



Operating temp.
0 .. 70 °C

EGENSKAPER

Konstruksjonsegenskaper

Kappefarge	Hvit
Ledermateriale	Rent kobber
Isolasjon	Polyvinylklorid - PVC
Ytre kappe	Polyvinylklorid - PVC
Halogenfri	Nei

Dimensjonsegenskaper

Antall ledere	4
Ledertverrsnitt	0,75 mm ²
Antall tråder i leder	24 x 0.19 mm Ø
Lederdiameter	1,1 mm
Gjennomsnittlig isolasjonstykkelse	0,6 mm
Diameter over isolert leder	2,3 mm
Gj.sn. tykkelse ytre kappe	0,8 mm
Nominell ytre diameter	7,2 mm
Vekt (ca.)	80 kg/km

Elektriske egenskaper

Maks ledermotstand DC v/ 20 °C	26 Ohm/km
Normert spenning i 3 fase systemer U ₀ /U	300 / 500 V

Bruksegenskaper

Lengde	100 m
Forpakning	Snelle
Flammehemmende	EN 60332-1-2
Driftstemperatur område	0 .. 70 °C

INFORMASJON

H05VV-F will be delivered in lengths of 100 to 500 m. The drum is marked with manufacturer, type of cable and length.