



## EFFEKTBRYTER h250 4x100-250A LSI 40kA

HNC251H

### Tekniske data

|                                             |                             |
|---------------------------------------------|-----------------------------|
| Merkestrøm                                  | 250 A                       |
| Spesifisert driftsspenning ved 50/60Hz      | 220/690 V                   |
| Frekvens                                    | 50/60 Hz                    |
| Isolasjonsspenning                          | 800 V                       |
| Antall poler                                | 4 P                         |
| Støtspenningsfasthet                        | 8000 V                      |
| Antall moduler                              | 8                           |
| Arbeidstemperatur                           | -25 til 70 °C               |
| Lagringstemperatur                          | -35 til 70 °C               |
| Tilkoblingstype                             | Terminaler                  |
| Tilkoblingstverrsnitt med fleksibel ledning | 35 - 150mm <sup>2</sup>     |
| Tilkoblingstverrsnitt med massiv ledning    | 35 - 185mm <sup>2</sup>     |
| Levetid, mekanisk slitasje                  | 4000                        |
| Levetid, elektrisk kobling                  | 1000                        |
| Totalt effekttap                            | 75 W                        |
| Egetforbruk per pol                         | 25 W                        |
| Bryteevne ifølge IEC 947.2 50Hz             | 50 %                        |
| Utløsertype                                 | LSI                         |
| Utløsningstid på magnetisk vern             | 100/200 ms                  |
| Utløsningstid på termisk vern               | 5/8/11/21 ms                |
| Innstillingsområde for magnetisk utløser    | 2,5/5/10                    |
| Innstillingsområde for termisk utløser      | 0,4/0,5/0,63/0,8/0,9/0,95/1 |