

PFXP 300/500V



HD 21.4 S2



Dobbeltisolert kabel for fast forlegning, i rør, kanal, i eller under murpuss, kabelstige eller opphengt i wire. Svært gode leggeskaper. God å avmantle.

UV-bestendig. Oppbygging iht. NEK HD 21.4 S2:1990. Kabelen er flammehemmende og har isolasjon og ytterkappe i blyfri PVC.

El.nummer		Leder type	Leverings form
10 890 20	PFXP 500V 3G 1.5 mm ²	FR	250M Snelle
10 890 21	PFXP 500V 4G 1.5 mm ²	FR	200M Snelle
10 890 23	PFXP 500V 3G 2.5 mm ²	FR	200M Snelle
10 890 24	PFXP 500V 4G 2.5 mm ²	FR	150M Snelle
10 890 25	PFXP 500V 5G 2.5 mm ²	FR	200M Snelle
10 890 26	PFXP 500V 3G 4 mm ²	FR	150M Snelle
10 890 27	PFXP 500V 3G 6mm ²	FR	150M Snelle
10 890 28	PFXP 500V 3G 1.5 mm ²	ER	300M Snelle
10 890 29	PFXP 500V 3G 2.5 mm ²	ER	200M Snelle
10 890 30	PFXP 500V 5G 2.5 mm ²	ER	150M Snelle
10 890 70	PFXP 500V 5G 1.5 mm ²	ER	150M Snelle
10 890 71	PFXP 500V 4G 2.5 mm ²	ER	150M Snelle

KONSTRUKSJON	
Ledere	Massive ledere, klasse 1 (ER) Flertrådede ledere, klasse 2 i glødet kobber, (FR) iht. En 60228
Isolasjon	PVC
Fyllkappe	Gummiblanding
Ytterkappe	Blyfri PVC, TM1, hvit, RAL 9003
TEKNISKE DATA	
Ledermerking	Fargekodede
Temperaturområde	- 30°C til + 70°C
Min. instalasjons temp	- 5°C
Kortslutningstemperatur	+ 160°C
Bøyeradius	6 x ytterdiameter
Testspenning	2000V
Flammehemmende	IEC 60332-1-2
CPR Klasse	Eca