

PFXP 0,6/1KV

HD 603-3J



Dobbeltisolert kabel for fast forlegning, i rør, kanal, i eller under murpuss, kabelstige eller opphengt i wire. Svært gode leggeskaper. God å avmantle.

UV-bestendig. Oppbygging iht. NEK HD 21.4 S2:1990. Kabelen er flammehemmende og har isolasjon og ytterkappe i blyfri PVC.

El.nummer		Leder type	Leverings form
10 890 61	PFXP 4G10FR 1kV	FR	500M trommel
10 890 62	PFXP 4G16FR 1kV	FR	500M trommel
10 890 63	PFXP 5G10FR 1kV	FR	500M trommel
10 890 64	PFXP 5G16FR 1kV	FR	500M trommel

KONSTRUKSJON	
Ledere	Flertrådede ledere, klasse 2 i glødet kobber, (FR) iht. En 60228
Isolasjon	PVC
Fyllkappe	Gummiblanding
Ytterkappe	Blyfri PVC, DMV24, grå RAL 7037
TEKNISKE DATA	
Ledermerking	Fargekodede
Temperaturområde	- 30°C til + 70°C
Min. installasjons temp	- 10°C
Kortslutningstemperatur	+ 160°C
Bøyeradius	12 x ytterdiameter
Max moment	50 N/mm ²
Flammehemmende	IEC 60332-1-2
CPR Klasse	Eca