

PFSP CU 0,6/1 kV



Bruksområde: Kraftkabel med inntil 1kV driftsspenning,
tillatt innendørs, utendørs og som jordkabel uten ekstra beskyttelse.

El.nummer		Leder type	Leverings form
10 890 31	PFSP 2x1,5/1,5ER 1kV	ER	1500 trommle (kapp)
10 890 32	PFSP 3x1,5/1,5ER 1kV	ER	1500 trommle (kapp)
10 890 33	PFSP 4x1,5/1,5ER 1kV	ER	1500 trommle (kapp)
10 890 34	PFSP 2x2,5/2,5ER 1kV	ER	1500 trommle (kapp)
10 890 35	PFSP 3x2,5/2,5ER 1kV	ER	1500 trommle (kapp)
10 890 36	PFSP 4x2,5/2,5ER 1kV	ER	1500 trommle (kapp)
10 890 37	PFSP 3x16/16FR 1kV	FR	1500 trommle (kapp)
10 890 38	PFSP 4x16/16FR 1kV	FR	1500 trommle (kapp)
10 890 39	PFSP 3x10/10FR 1kV	FR	1500 trommle (kapp)
10 890 60	PFSP 4x10/10FR 1kV	FR	1500 trommle (kapp)

KONSTRUKSJON	
Ledere	Entrådet eller flertrådet kobber i henhold til IEC 60228
Isolasjon	PVC
Fyllkappe	Ikke-vulkanisert gummi
Ytterkappe	Grå PVC RAL 7037
TEKNISKE DATA	
Ledermerking	Fargekodede
Temperaturområde	- 30°C til + 70°C
Min. instalasjons temp	- 5°C
Kortslutningstemperatur	+ 160°C
Bøyeradius	12 x D, D=ytre diameter
Max. tillatt strekk for CU-leder	50 N/mm ²
Flammehemmende	IEC 60332-1-2
CPR Klasse	Eca