



Linjemateriell - Distribusjon 1 kV

- EX isolert press
- Klemmer - blanke
- EX-klemmer - isolerte
- EX opphengningsstyr
- EX ståldetaljer
- EX REN materiellpakker
- EX sikringsbryter
- Bardunwire klemmer
- Masteklave
- Overspenningsavleder
 - Overspenningsavleder 230-400V sett
 - Overspenningsavleder 230-400 base
 - Overspenningsavleder tilbehør
- Toppchette

Linjemateriell - Distribusjon 12-24 kV

Linjemateriell - Transmisjon >36 kV

Linjemateriell - Stasjonsmateriell

Linjemateriell - OPGW

Hakkespetrør

Kabeltilbehør - 1 kV

Kabeltilbehør - 10-36 kV

Kontaktmateriell

Kabelklemmer og kabelbeskyttelse

Jording, spenningsindikatorer og betjeningsstenger

AUS - Arbeid under spenning

Kabelskap

Personlig verneutstyr

Hydraulisk verktøy

Verktøy



Skilt

Varselnett og søkeutstyr

Nødlis

Installasjonsmateriell

Jernbane



Energinet **Fibernet** **Infrastruktur** **Installasjon** **Banemateriell** **Sikkerhet**

Systemløsninger **Service** **Produksjon**

Overspenningsavleder 280V

Produkt	Overspenningsavleder 280V
El nr	2866189
EAN	7070701315652
Antall	1
Salgsenhet	Sett



Avlederne er i overensstemmelse med standard EN 61643-11 2002/A11:2007. Enhetene har lavt restspenningsnivå og er uavhengig av lyn utladningens kurveform. Både steilhet og polaritet. De har høy energi kapasitet med stabilitet i element karakteristikken over tid. Videre har kapslingen høy resistans mot nedbrytning på grunn av forurensning og ulike driftsforhold. Med innebygget fraskiller og feilindikator. Avlederne leveres i sett à 3 stk for enten trafotilkobling eller ex-tilkobling.

Tekniske data
 ZnO avleder
 UV bestandig Polymerkapsling
 Bruksområde: Utendørs/innendørs
 Klasse II
 Impulsstrøm 40kA
 Frekvens: 48-62Hz
 Energiopptaksevne ved 10kA: 5kJ/1000V Uc
 Kortslutning strøm holdfasthet: 4,5kA
 Korttids overspenning: 1440V, 200ms

Avleder strøm kA	10
Tilleggsbeskrivelse	Med fraskiller og indikator

Skriv ut Datablad

