



Linjemateriell - Distribusjon 1 kV >

- EX isolert press
- Klemmer - blanke
- EX-klemmer - isolerte
- EX opphengningsutstyr
- EX ståldetaljer
- EX REN materiellpakker
- EX sikringsbryter
- Bardunwire klemmer
- Masteklave
- Overspenningsavleder
 - Overspenningsavleder 230-400V sett
 - Overspenningsavleder 230-400 base
 - Overspenningsavleder tilbehør
- Toppchette

Linjemateriell - Distribusjon 12-24 kV

Linjemateriell - Transmisjon >36 kV

Linjemateriell - Stasjonsmateriell

Linjemateriell - OPGW

Hakkespettrør

Kabeltilbehør - 1 kV

Kabeltilbehør - 10-36 kV

Kontaktmateriell

Kabelklammer og kabelbeskyttelse

Jording, spenningsindikatorer og betjeningsstenger

AUS - Arbeid under spenning

Kabelskap

Personlig verneutstyr

Hydraulisk verktøy

Verktøy

Skilt

Varselnett og søkeutstyr

Nødlys

Installasjonsmateriell

Jernbane



Temabrosjyrer



Bruksanvisninger



Sikkerhetsblader

Energinett Fibernett Infrastruktur Installasjon Banemateriell Sikkerhet

Systemløsninger Service Produksjon

Overspenningsavleder 440V

Produkt	Overspenningsavleder 440V
El nr	2866190
EAN	7070701315669
Antall	1
Salgsenhet	Sett



Avlederne er i overensstemmelse med standard EN 61643-11 2002/A11:2007

Enhetene har lavt restspenningsnivå og er uavhengig av lyn utladningens kurveform. Både steilhet og polaritet. De har høy energi kapasitet med stabilitet i element karakteristikken over tid.

Videre har kapslingen høy resistans mot nedbrytning på grunn av forurensning og ulike driftsforhold.

Med innebygget fraskiller og feilindikator.

Avlederne leveres i sett à 3 stk for enten trafotilkobling eller ex-tilkobling.

Tekniske data

ZnO avleder

UV bestandig Polymerkapsling

Bruksområde: Utendørs/innendørs

Klasse II

Impulsstrøm 40kA

Frekvens: 48-62Hz

Energiopptaksevne ved 10kA: 5kJ/1000V Uc

Kortsluttnings strøm holdfasthet: 4,5kA

Korttids overspenning: 1440V, 200ms

Avleder strøm kA	10
Tilleggsbeskrivelse	Med fraskiller og indikator

Skriv ut Datablad

