

NCS – Triton Delta S er det perfekte gulvskap for data- og teleinstallasjoner med IP30 beskyttelsesgrad og de beste tekniske løsninger. Skapet er konstruert i robust hel-sveiset stålkonstruksjon velegnet for tung belastning med 19" profil foran, bak og i midten for 100/120cm dybde skap.

Gulvskap med 80cm bredde er utstyrt med "Fleksiramme" system som gjør det mulig å flytte profiler til 19" eller 21"(ETSI). Profilene kan også sideforskyves til venstre eller høyre side som gir bedre plass til føring av patchkabler. Side- og bakplater er låsbare og det er utstanset hull for vifte og kableinnføring både i topp og bunn av skapet. Børsteinnføring for kabler og justerbare bein er inkludert i skapet. Alle deler inkludert dører og side-/bakplate er jordnet og det er et felles jordingspunkt i bunn av skapet for støtte av jordingsnormen EN50310.



Tekniske data

- Robust hel-sveiset IP30 gulvskap
- Glassdør i 4mm sikkerhetsglass
- Låsbare dører og side-/bakplate
- Doble dører tar mindre plass foran og bak
- Fleksiramme i 80cm bredde skap kan sideforskyves
- Kan utstyres med svingramme (80 bredde)
- Tåler 400kg belastning
- 4 stk. 19" profiler (100/120cm dybde har 6 stk.)
- Alle deler er jordnet i hht. EN50346
- God lufting og vifte i toppen (opsjon)
- Integrert sokkel med kabelinnføringsfelt i bunn
- Børstebeskyttet kabelinnføring i topp
- Skapet blir levert ferdig montert



Fleksiramme for kombinert 19"/21" og sideforskyvning



- **Robust konstruksjon**
Skapet har en robust konstruksjon med helsveiset ramme.



- **FLEKSIBEL DØRER**
Hengsler gir mulighet for nesten 180° døråpning, og dører kan enkelt monteres på andre siden.

- **FLERE SKAP I RAD**
Skapet kan plasseres i rad med andre standard kablingsskap fra Triton.




- **Beskyttet kabelinnføring**
Skapet har utstanset flens for kabelinnføring i bakkant og leveres med både plastramme for beskyttelse av kabel og børste for beskyttelse mot støv

- **Svingramme**
Skap med 80 bredde kan utstyres med svingramme for enklere betjening.



- **Bein og hjul**
Skapet kan utstyres med justerbare bein for ujevnt underlag og hjul.

- **AKTIV KJØLING**
Aktiv kjøling kan løses med standard vifter som kan plasseres i alle sider og dører.



Produktoversikt

Art.nr	Beskrivelse	(B x D x H) cm
69 729 79	Gulvskap 22U Glassdør	60 x 60 x 108
69 729 30	Gulvskap 27U Glassdør	60 x 60 x 130
69 729 31	Gulvskap 32U Glassdør	60 x 60 x 153
69 729 34	Gulvskap 37U Glassdør	60 x 60 x 175
69 708 00	Gulvskap 42U Glassdør	60 x 60 x 197
69 708 01	Gulvskap 42U Glassdør	60 x 80 x 197
69 729 08	Gulvskap 42U Glassdør	60 x 100 x 197
69 708 02	Gulvskap 42U Perforet dør	60 x 100 x 197
69 708 05	Gulvskap 42U Glassdør	80 x 60 x 197
69 708 03	Gulvskap 42U Glassdør	80 x 80 x 197
69 729 35	Gulvskap 42U Glassdør	80 x 100 x 197
69 708 06	Gulvskap 42U Perforet dør	80 x 100 x 197

Andre størrelser som 120 dybde skap er bestillingsvare



69 708 11



RAX-CH-X02-X9

Triton – dører og sideplater

Art.nr	Beskrivelse	Bredde (cm)
RAC-DB-A15-A1	Platedør 42U foran eller bak	60
RAC-DB-A31-A1	Platedør 42U foran eller bak	80
RAC-DB-A07-A1	Glassdør 42U foran eller bak	60
RAC-DB-A23-A1	Glassdør 42U foran eller bak	80
RAC-DB-A76-A1	Perforet dør 42U foran eller bak	60
RAC-DB-A84-A1	Perforet dør 42U foran eller bak	80

Andre størrelser og dobbel dører i plate, glass eller perforering er bestillingsvare



RAX-MS-X83-X1

Tilbehør

69 736 47	Jordingsskinne med jordkloss
69 708 84	Svingramme for skap 42U 80 bredde
69 707 37	Hjul for Tritonskap 2 stk. med og 2 stk. uten lås
69 724 47	Skruesett 4stk. for montasje av 19" utstyr
69 708 11	Viftemodul topp med 2 vifter og termostat styring
69 708 51	19" Lysmodul 1U m/LED
69 709 95	LCD 17" Uttrekkbar skuff m/horsk tastatur
69 708 09	Føringsbøyle 1U Stål 8cm for 80 bredde skap
69 708 10	Føringspanel horisontal 19" 1U Sort 7cm
69 729 19	Montasjeplate 19" for Kroneutstyr
RAX-CH-X02-X9	Støvdeksel for vifter i viftemodul
RAX-MS-X83-X1	Dørhåndtak for Trioing systemlås, tom
RAX-MS-3P	Dørlåsesystem 3-Punkt for ekstra beskyttelse
RAX-MS-X79-X1	Sammenkoblingssett



69 708 84



69 707 37

Leverandør:

Distributør:

LANSE

Lanse 3- Play as

P.B. 406 Økern, 0513 Oslo

Telefon: +47 22 80 19 00, Telefaks: +47 22 80 19 01

E-mail: lanse@lanse.no, Web: www.lanse.no