


NCS Kabel Kat.6 U/UTP



NCS Kabel Kat.6 U/UTP er en halogenfri kabel som gir en sikker og problemfri dataoverføring. Kabel er godkjent etter standarden EN50173 og støtter overføring av applikasjoner opp til og med 5 Gigabit Ethernet (5GBase-T).

Kabelen leveres på 500m trommel ideelt for større prosjekter.

Produktet er godkjent for benyttelse i NCS - Norwegian Cabling System.



Bruksområder:

Stige- og sprednettskabel
IEEE 802.3: 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T,
2,5GBase-T, 5GBase-T & HDBase-T
Power over Ethernet PoE, PoE+, PoE++ & Cisco UPoE

15 års produktgaranti

Tekniske data

Lederdiameter	0,54mm (AWG23)
Ytterkappe	5,3mm diameter LSOH Grå farge
Bøyeradius	8 x diameter under installasjon, 4 x diameter ferdig installert
Temp.	0 til 50°C under installasjon, -20 til 60°C ferdig installert
Separasjon til AC	Segregeringsklasse B
Brannklasse	Eca
Brannenergi	316 MJ/km
NVP verdi	0,67c
Propagation delay	≤535 ns/100m
Delay Skew	≤20 ns/100m
Standarder	EN50173, EN50288-6-1, ISO/IEC 11801; IEC 61156-5 & TIA/EIA-568-C.2

Bestillingsinformasjon

10 825 53

NCS Kabel Cat. 6 U/UTP LSOH 500m trommel

Leverandør:

Systeminstallatør:



Lanse AS

P.B. 406 Økern, 0513 Oslo

Telefon: +47 22 80 19 00

E-mail: lanse@lanse.no, Web: www.lanse.no