

NCS Patchkabler Kat.6 UTP



NCS Kat.6 Patchkabler er høykvalitets kabler som gir en sikker og problemfri dataoverføring. Kablene er sammensatt av halogenfri, røyksvak kabel med høykvalitets gullbelagte plugger.

Patchkablene er bestykket med støpte strekkavlaster som sikrer forbindelse mellom kontakt og kabel. Alle kabler er individuelt testet og godkjent i henhold til EN 50173 & ISO/IEC 11801 for overføring av alle applikasjoner opp til og med Gigabit Ethernet (1000Base-T).

Produktet er godkjent for benyttelse i NCS - Norwegian Cabling System.

15 års produktgaranti



Tekniske data:

- Kat.6 NEK 700
- EN50173-1:2011 / ISO 11801 2. utgave / TIA 568-C.2
- U/UTP kabel
- 24AWG
- 250MHz
- Gullbelagte kontakter
- Kompakt støpte kontakter egnet for 48-ports svitsjer
- Støtter IEEE 802.3: 10Base-T, 100Base-TX & 1000Base-T

Spesifikasjon:

Leder	Materiale	Kobber / 24 AWG
	Konstruksjon	7 / $0,196 \pm 0,01$ mm
Isolasjon	Materiale	HDPE
	Diameter	$1,05 \pm 0,06$ mm
Ytterkappe	Materiale	LSOH, Flammeheemmende IEC 60332-1-2
	Diameter	$6,4 \pm 0,2$ mm



Produktoversikt

Lengde	UTP Grå	UTP Gul/Krysset
0,3 m	69 708 45	
0,5 m	69 707 62	69 702 00
1,0 m	69 707 63	69 702 01
1,5 m	69 707 64	69 702 02
2,0 m	69 707 65	69 702 03
3,0 m	69 707 66	69 702 04
5,0 m	69 707 67	69 702 05
7,0 m	69 707 89	
10 m	69 707 68	69 702 06
15 m	69 707 69	
20 m	69 707 70	



Lengde	Rød	Grønn	Blå
0,5 m	69 707 71	69 707 77	69 707 83
1,0 m	69 707 72	69 707 78	69 707 84
2,0 m	69 707 73	69 707 79	69 707 85
3,0 m	69 707 74	69 707 80	69 707 86
5,0 m	69 707 75	69 707 81	69 707 87
10 m	69 707 76	69 707 82	69 707 88



Andre lengder og farger på forespørsel

Leverandør:

Distributør:



Lanse 3- Play as

P.B. 406 Økern, 0513 Oslo

Telefon: +47 22 80 19 00, Telefaks: +47 22 80 19 01

E-mail: lanse@lanse.no, Web: www.lanse.no