

Moduloppbygget patchpanel Kat.5e

Det modulære 5124-panelet er konstruert for størst mulig fleksibilitet. Panelet er bygget opp med 4-ports moduler, og kan betjene opp til 24 brukere avhengig av antall moduler som er montert. Ubenyttede modulåpninger i panelets front dekkes med blindmoduler konstruert for dette formålet. Panelet leveres komplett, eller som tomt chassis og løse moduler. Løse moduler for ISDN S-BUS, F-konnektor, ST og SC-D adapter er også tilgjengelig.

Utvidelse av antall brukere, eller utskifting av moduler er enkelt, og ved å benytte monteringshylle (5710-501), kan all montering og kabelbehandling utføres fra forsiden av skapet. For mer detaljert informasjon henviser vi til produktbladet "Tilbehør" for mer detaljert informasjon.

Panelene møter kravene i standardene ISO/IEC 11801 og NS-EN50173-1:2002. Alle paneler kan benyttes i en "mix and match" løsning, Klasse D (Kat.5e) kablingssystem, Kanal eller Permanent Link.

Alle Telesafe patchpaneler er godkjent for benyttelse i NCS Norwegian Cabling System.

Panelene leveres i eloksert aluminium, i skjermet og uskjermet utførelse, og utstyrt med solide strekkavlastere som enkelt festes med fingerskruemutter. I tillegg til god strekkavlastning sikrer dette god kontakt mellom kabelens og panelets skjerm når man benytter skjermet installasjon.

Panelene er produsert i halogenfri-/ 100% gjenvinnbart materiale.

15 års produktgaranti.



4-ports modul STP



Blindmodul



4-ports modul ISDN S-BUS

Se neste side for produktoversikt

Produktoversikt

	Skjermet		Uskjermet	
	Telesafe nr.	El.nr.	Telesafe nr.	El.nr.
Patchpaneler				
<i>Børstet aluminium</i>				
16-porter, 1U Kat.5e	5116-111	69 700 36	5124-011	69 700 35
24-porter, 1U Kat.5e	5124-111	69 700 38	5124-011	69 700 37
Tomt Chassis	4100-111	69 736 70	4100-011	69 736 73
Moduler*				
4-port modul Kat.5e	5104-120	69 700 44	5104-020	69 700 43
4-port ISDN/Analog			5104-060	69 700 35
4-port telefon modul			5104-030	69 700 23
Fiber modul 4xST/FC			4412-003	69 703 60
Fiber modul 2xSC-D			4412-001	69 703 61
Blindmodul, svart			4100-202	69 736 72
Tilbehør				
Montasjehylle for installasjon og terminering av Patchpanel			4710-501	69 728 51

* Passer også i veggmonterte Patchbokser Kat.5e og 10" Patchpanel Kat.5e.

Mål

Patchpanel 5124/6124

Bredde: 484mm
Dybde: 120mm
Høyde: 45mm

Vekt 5124/6124-6011 0,9kg
Vekt 5124/6124-6111 1,75kg

Leverandør:

Systeminstallatør:



Lanse 3-Play as

P.B. 406 Økern, 0513 Oslo

Telefon: +47 22801900, Telefaks: +47 22801901

E-mail: lanse@lanse.no, Web: www.lanse.no