

Telco barnehageovn – TIL / TL

Type	Elnummer	Effekt	Høyde	Lengde	Dybde	Beskrivelse
TIL 04	54 490 40	400 W	150 mm	682 mm	86 mm	Lavtemperert ovn for fast installasjon, med bryter, termostat og beskyttelsesrist
TIL 08	54 490 41	800 W	150 mm	1157 mm	86 mm	
TL 04	54 490 42	400 W	150 mm	632 mm	86 mm	Lavtemperert ovn med beskyttelsesrist. For fast installasjon og ekstern styring
TL 08	54 490 43	800 W	150 mm	1107 mm	86 mm	

Telco's barnehageovner type TIL og TL er lavtempererte ovner med spesiell godkjenning for bruk i barnehager. Ovnene har så lav overflatetemperatur at den er godkjent uten temperaturutløser. Den er utstyrt med en skråtilt beskyttelsesrist som gjør at ovnen er vanskelig å tildekke. Risten gjør det også vanskelig å stikke gjenstander eller fingre inn i ovnen. Meget barnevenlig ovn med lav overflatetemperatur på under 60°C

Type TIL er utstyrt med mekanisk bimetaltermostat av høy kvalitet som gir god temperaturregulering. Type TL er beregnet for ekstern styring. To innføringsnipler muliggjør viderekobling.

Ovnene kan leveres i spesialfarger.



TIL



TL

Spesifikasjoner
Gjennomstrømningsovn med beskyttelsesrist
230 V
Farge: perlehvitt
Sprutsikker, rustfri – kan monteres i våtrom
Tilkobling: Høyre side
Montering på vegg: Ovnene må monteres horisontalt og leveres med solide veggfester.
Maks. overflatetemperatur på fronten: 59°C

Monteringsavstander	TIL / TL
Minste monteringsavstand til sidevegg:	2 cm
Minste monteringsavstand til gulv:	5 cm
Minste monteringsavstand til tak eller vindusbrett:	15 cm