

Telco basisovn – PEU / PEUS

Type	Elnummer	Effekt	Høyde	Lengde	Dybde	Beskrivelse
PEU 03	54 491 21	300 W	153 mm	430 mm	89 mm	Normaltemperert ovn med koblingsboks for fast installasjon
PEU 05	54 491 22	500 W	153 mm	570 mm	89 mm	
PEU 08	54 491 23	800 W	153 mm	710 mm	89 mm	
PEU 12	54 491 24	1200 W	153 mm	920 mm	89 mm	
PEU 16	54 491 25	1600 W	153 mm	1190 mm	89 mm	
PEUS 03	54 491 31	300 W	153 mm	430 mm	89 mm	Normaltemperert varmelist med ledning og jordet støpsel
PEUS 05	54 491 32	500 W	153 mm	570 mm	89 mm	
PEUS 08	54 491 33	800 W	153 mm	710 mm	89 mm	
PEUS 12	54 491 34	1200 W	153 mm	920 mm	89 mm	
PEUS 16	54 491 35	1600 W	153 mm	1190 mm	84 mm	
Gulvfester	54 490 45					

Basisovn type PEU PEUS er gjennomstrømningsovner med elektronisk termostat med stor nøyaktighet. De har beskyttelsesgrad IP 24 og er godt egnet for bruk i både fuktige og tørre rom.

Ovnene har høyere effekt pr. lengdeenhet enn de fleste andre ovner på markedet og passer derfor godt på bad og i andre rom med høyt varmebehov og liten plass.

Ovnene er fremstilt av ekstruderte aluminiumsprofiler. Det komplette varmelementet er også laget av aluminium og har varmespiral, isolasjon, kjølefinner og tilkoblingsledning i en enhet. Dette er en velprøvet konstruksjon som gir god varmefordeling og lang levetid. For å unngå metallisk kontakt, er det brukt varmebestandige silikonbrikker som mellomlegg ved innfesting av element.

Ovnene kan leveres i spesialfarger, og de kan leveres med gardinbøyler og gulvfester.



Spesifikasjoner
Gjennomstrømningsovn med av/på-bryter. Elektronisk termostat og temperaturutløser
230 V
Farge: RAL 9016 hvit
Sprutsikker IP 24, rustfri – kan monteres i våtrom
Tilkobling: Høyre side
Montering på vegg: Ovnene må monteres horisontalt og leveres med solide veggfester.
Montering på gulv: Ovnene kan monteres på gulv med spesielle gulvfester som må bestilles separat
Maks. overflatetemperatur på fronten: 44°C
Nattsinking: TYPE PEU er forberedt for styring via styretråd (fast senking på 3,5°C)

Monteringsavstander	PEU / PEUS
Minste monteringsavstand til sidevegg:	2 cm
Minste monteringsavstand til gulv:	5 cm
Minste monteringsavstand til tak eller vindusbrett:	30 cm