


LiYCY-JZ

Talkodet PVC isolert styrekabel, fleksibel, skjermet



GENERELT:

Fleksibel skjermet styre- og kontrollkabel. LiYCY-JZ styrekabler egner seg for bruk på maskinutstyr innendørs. Den egner seg også spesielt godt som kontrollkabel mellom styreenheter og som signalkabel innen instrumentering.

Den er uten indre mantel og er derfor meget smidig og bevegelig og er lett å tilpasse i kabelkanaler etc. Denne kabelen har meget gode EMC egenskaper p.g.a. den flettede skjermen.

Denne type kabel kan benyttes i tørre, fuktige og våte rom.

Lederne er nummererte og nummereringen er gjentatt for hver 20 mm.

Kappe er i grå PVC. God bestandighet mot olje.

OPPBYGGING:

Ledere av fintrådet kobbertråd ihht. IEC 60228 cl.5

Ledere PVC isolert (Spesial), fargen er sort med hvite tall ifølge VDE 0293

Skjerm av flettet fortinnet kobberlisse med dekning på ca: 85 %.

Ytre kappe er i spesial PVC, farge grå med metermerking.

TEKNISKE DATA:

PVC egenskaper : Selvslukkende og flammehemmende

Minste bøyeradius

Bevegelig : 10 x kabeldiameter

Fast forlagt : 5 x kabeldiameter

Temperaturområde

Bevegelig : $\pm 10 - +80^{\circ}\text{C}$

Fast opplegg : $\pm 40 - +80^{\circ}\text{C}$

Prøvespenning : 4000 V

Driftsspenning: U_0/U : 300/500 V

Flammetest : IEC 60332-1.

Tabeller LiYCY-JZ

Ant. ledere/ tverrsnitt i mm ²	Ytre diameter ca mm	Kobbervekt kg/km	Vekt kg/km	EL- numme
2x0,5	5,7	29,0	45,0	1004650
3G0,5	6,0	39,0	55,0	1004651
4G0,5	6,5	46,0	61,0	1004652
5G0,5	7,0	52,0	74,0	1004653
6G0,5	7,4	66,0	89,0	1004654
7G0,5	7,9	68,0	98,0	1004655
8G0,5	8,5	80,0	117,0	1004656
10G0,5	9,3	81,0	135,0	1004657
12G0,5	9,6	117,0	157,0	1004658
14G0,5	10,0	122,0	190,0	1004659
16G0,5	10,7	123,0	210,0	1004660
18G0,5	11,2	156,0	217,0	1004661
20G0,5	11,9	173,0	240,0	1004662
21G0,5	12,5	189,0	250,0	1004663
24G0,5	12,9	236,0	300,0	1004664
25G0,5	13,5	250,0	314,0	1004665
30G0,5	14,0	297,0	360,0	1004666
32G0,5	16,6	301,0	425,0	1004667
34G0,5	15,3	312,0	433,0	1004668
36G0,5	15,3	320,0	446,0	1004669
40G0,5	16,4	343,0	475,0	1004670
50G0,5	18,1	407,0	583,0	1004671
61G0,5	19,8	415,0	653,0	1004672
80G0,5	21,9	690,0	784,0	1004673
100G0,5	24,3	814,0	995,0	1004674
2x0,75	6,1	39,0	59,0	1004675
3G0,75	6,4	49,0	66,0	1004676
4G0,75	6,9	57,0	77,0	1004677
5G0,75	7,4	69,0	93,0	1004678
6G0,75	8,0	71,0	113,0	1004679
7G0,75	8,6	87,0	130,0	1004680
8G0,75	9,4	86,0	145,0	1004681
10G0,75	10,2	140,0	180,0	1004682
12G0,75	10,4	151,0	202,0	1004683
14G0,75	11,1	144,0	225,0	1004684
16G0,75	11,6	172,0	275,0	1004685
18G0,75	12,4	207,0	292,0	1004686
19G0,75	12,6	214,0	308,0	1004687
20G0,75	12,9	220,0	320,0	1004688
21G0,75	13,8	231,0	378,0	1004689
24G0,75	14,5	250,0	435,0	1004690
25G0,75	15,1	257,0	415,0	1004691
27G0,75	15,2	266,0	435,0	1004692
30G0,75	15,6	290,0	450,0	1004693
32G0,75	16,1	330,0	484,0	1004694
34G0,75	16,9	345,0	502,0	1004695
36G0,75	16,9	370,0	535,0	1004696
37G0,75	17,7	383,0	592,0	1004697
40G0,75	18,3	395,0	610,0	1004698
50G0,75	20,0	480,0	777,0	1004699
61G0,75	21,9	555,0	900,0	1004700
80G0,75	24,3	715,0	1210,0	1004701
100G0,75	26,8	910,0	1445,0	0

Ant. ledere/ tverrsnitt i mm ²	Ytre diameter ca mm	Kobbervekt kg/km	Vekt kg/km	EL- numme
2x1	6,4	46,0	65,0	1004703
3G1	6,7	56,0	80,0	1004704
4G1	7,3	69,0	98,0	1004705
5G1	7,8	85,0	127,0	1004706
6G1	8,5	105,0	144,0	1004707
7G1	9,1	107,0	158,0	1004708
8G1	9,9	130,0	197,0	1004709
10G1	10,8	138,0	232,0	1004710
12G1	11,2	186,0	260,0	1004711
14G1	11,8	198,0	302,0	1004712
16G1	12,3	203,0	346,0	1004713
18G1	13,2	240,0	380,0	1004714
19G1	13,5	246,0	412,0	1004715
20G1	13,8	286,0	440,0	1004716
24G1	15,5	320,0	493,0	1004717
25G1	16,2	342,0	534,0	1004718
27G1	16,2	360,0	562,0	1004719
28G1	16,7	370,0	595,0	1004720
30G1	16,7	395,0	616,0	1004721
34G1	18,0	440,0	741,0	1004722
37G1	18,8	485,0	790,0	1004723
40G1	19,4	510,0	835,0	1004724
50G1	21,4	626,0	1025,0	1004725
61G1	23,4	710,0	1205,0	1004726
80G1	26,0	940,0	1445,0	1004727
100G1	28,8	1180,0	1613,0	0
2x1,5	7,0	63,0	88,0	1004729
3G1,5	7,4	76,0	100,0	1004730
4G1,5	8,1	96,0	126,0	1004731
5G1,5	8,9	111,0	160,0	1004732
7G1,5	10,5	147,0	208,0	1004733
8G1,5	11,2	172,0	244,0	1004734
10G1,5	12,6	193,0	315,0	1004735
12G1,5	12,8	254,0	338,0	1004736
14G1,5	13,6	272,0	383,0	1004737
16G1,5	14,3	285,0	424,0	1004738
18G1,5	15,2	367,0	479,0	1004739
19G1,5	15,8	360,0	508,0	1004740
20G1,5	15,9	352,0	545,0	1004741
21G1,5	17,0	414,0	560,0	1004742
24G1,5	17,9	448,0	690,0	1004743
25G1,5	18,5	492,0	705,0	1004744
27G1,5	18,5	511,0	774,0	1004745
28G1,5	19,0	525,0	810,0	1004746
30G1,5	19,0	555,0	830,0	1004747
35G1,5	20,8	645,0	890,0	1004748
37G1,5	21,2	693,0	945,0	1004749
40G1,5	22,5	730,0	1060,0	1004750
50G1,5	24,5	977,0	1290,0	1004751
61G1,5	27,0	1120,0	1705,0	1004752
80G1,5	30,0	1360,0	2010,0	1004753

Tabeller LiYCY-JZ

Ant. ledere/ tverrsnitt i mm ²	Ytre diameter ca mm	Kobbervekt kg/km	Vekt kg/km	EL- nummer
2x2,5	8,3	96,0	130,0	1004755
3G2,5	9,0	148,0	167,0	1004756
4G2,5	9,8	174,0	195,0	1004757
5G2,5	10,9	200,0	223,0	1004758
7G2,5	12,9	235,0	344,0	1004759
10G2,5	15,8	335,0	460,0	1004760
12G2,5	15,9	440,0	570,0	1004761
18G2,5	18,9	530,0	681,0	1004762
2x4	9,8	135,0	185,0	1004763
3G4	10,6	178,0	240,0	1004764
4G4	11,5	220,0	310,0	1004765
5G4	12,7	328,0	385,0	1004766
7G4	14,0	355,0	500,0	1004767
2G6	11,5	175,0	268,0	1004768
3G6	12,4	240,0	330,0	1004769
4G6	13,8	305,0	415,0	1004770
5G6	15,7	441,0	509,0	1004771
7G6	16,6	505,0	672,0	1004772
2x10	14,9	265,0	425,0	1004773
3G10	15,9	370,0	800,0	1004774
4G10	17,8	485,0	783,0	1004775
5G10	19,6	610,0	856,0	1004776
7G10	21,6	820,0	1305,0	1004777
4G16	20,8	809,0	880,0	1004778
5G16	22,9	1050,0	1295,0	1004779
4G25	26,2	1165,0	1570,0	1004780
5G25	29,4	1440,0	1965,0	1004781
4G35	30,4	1576,0	2070,0	1004782
5G35	33,8	1930,0	2690,0	1004783