

BSK-MS-EP nipler (EMC)

Primatec
sensorer - kabler



GENERELT:

Meget solid EMC-nippel for bruk på skjermede kabler. Monteringen er enkel og nippelen gir en meget god tetningsgrad.

Tetningsgrad:

- IP68 og 5 bar etter EN 50262

Temperaturområde:

- $\pm 40^{\circ}\text{C}$ til $+100^{\circ}\text{C}$, kortvarig til $+120^{\circ}\text{C}$

Materiale:

- Hus i forniklet messing
- Klemmeinsats i polyamid
- O-ring i Perbunan
- Tetningsdel i Perbunan

Artikkelnummer	PG størrelse	Kabel Ø fra/til mm	Gjengelengde underdel mm	Nøkkelvidde mm	Antall pr eske
	7	3 - 6,5	5	14	50
	9	4 - 8	6	17	50
800960	11	5 - 10	6	20	50
800965	13,5	6 - 12	6,5	22	50
800970	16	10 - 14	6,5	24	25
800975	21	13 - 18	7	30	25
800980	29	18 - 25	8	40	20
800985	36	22 - 32	9	50	5
800987	42	32 - 38	14	58	5
800989	48	37 - 44	14	64	5

Artikkelnummer	mm	Kabel Ø fra/til mm	Gjengelengde underdel mm	Nøkkelvidde mm	Antall pr eske
1008900	M12 x 1,5	3 - 6,5	6	14	50
1008901	M16 x 1,5	5 - 10	7	18	50
1008902	M20 x 1,5	6 - 12	8	22	50
1008903	M25 x 1,5	11 - 17	8	27	25
1008904	M32 x 1,5	15 - 21	9	34	20
1008905	M40 x 1,5	19 - 28	9	43	5
1008906	M50 x 1,5	27 - 38	9	55	5
1008907	M63 x 1,5	34 - 44	14	68	5