



IS 360-1 DE SORT

ART.NR: 032852

Elnummer: 1478609

PRODUKTFORESPØRSEL

[Brukermanual IS 360-1 DE](#)

[FDV](#)

Den perfekte infrarøde sensor for montering i takutspring og himling. IS 360-1 DE har en rekkevidde på opptil 4 meter, og en imponerende 360° dekningsvinkel . Deteksjonssonen kan justeres om nødvendig ved hjelp avtagbare deksler.

IS 360-1 DE er tilgjengelig i svart og hvitt.

TEKNISKE DATA:

Mål:	Ø 78 x 89 mm
Effekt:	-maks 1000 W -elektronisk ballast, kapasitiv, f.eks sparepærer, maks 6 stk. ved C ≤ 132 µF
Spennning:	230 - 240 V, 50/60 Hz
Sensor:	Passiv infrarød
Bruksområde:	Innendørs og utendørs, tak
Dekningsvinkel:	360°, segmenter kan utelukkes fra detektering
Rekkevidde:	Max 4m
Tidsinnstilling:	8 sek - 35 min
Skumringsinnstilling:	2 - 2000 Lux
Beskyttelsesart:	IP 54
Beskyttelsesklasse:	II
Materiale:	UV-bestendig plast

RELATERT PRODUKT



IS 360-1 DE HVIT

ALTERNATIVER



IS 360-3 HVIT



