

JavaScript seems to be disabled in your browser.
You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.



IS 360-3 HVIT

ART.NR: 006532

Elnummer: 1478618

[PRODUKTFORESPØRSEL](#)

[Brukermanual Steinel IS 360-3](#)

[FDV](#)

Den perfekte infrarøde sensor for montering i takutspring og himling. IS 360-3 har en rekkevidde på opptil 12 meter, og en imponerende 360° dekningsvinkel . Deteksjonssonen kan justeres om nødvendig ved hjelp avtagbare deksler.

IS 360-3 er tilgjengelig i svart og hvitt.

TEKNISKE DATA:

| | |
|-----------------------|--|
| Mål: | Ø121mm x 57mm (høyde) |
| Effekt: | Ohmsk last: maks 2000 W Ukompensert induktiv Cos (ā) 0,5: lysrør maks 500VA Elektronisk ballast (EVG) kapasitiv: f.eks lysrør, sparepærer, LED: maks 8 stk. á 58W ved C ≤ 176 µF, kapasitet: 230VAC |
| Spenning: | 230 - 240 V, 50/60 Hz |
| Sensor: | Passiv infrarød |
| Bruksområde: | Innendørs og utendørs, tak |
| Dekningsvinkel: | 360°, segmenter kan utelukkes fra detektering |
| Rekkevidde: | Max 12m ved 2,5m - 2,8m høyde |
| Tidsinnstilling: | 5 sek - 15 min |
| Skumringsinnstilling: | 2 - 1000 Lux |
| Beskyttelsesart: | IP 54 |
| Beskyttelsesklasse: | II |
| Temperaturområde | -20°C til +50°C |
| Materiale: | UV-bestendig plast |

RELATERT PRODUKT



ALTERNATIVER



IS 360-1 DE HVIT



