





NIGHTMATIC 5000-3 COM1 SORT

ART.NR: 011680

Elnummer: 1403677

Bruksområde: Dagslysstyring av lys
Ideelt til styring av belysningsanlegg som skal lyse opp husfasader, tomter, utstillingsvinduer eller andre områder.

PRODUKTFORESPØRSEL

[Brukermanual Night Matic 5000-3 \(svensk\)](#)

[FDV](#)

NightMatic 5000-3 er en skumringsbryter (fotocelle) med gode innstillingsmuligheter, høy kvalitet og mulighet for egen nattsparefunksjon.

Nattsparing åpner for muligheten at lyset slås av automatisk midt på natten - en funksjon for dem som ønsker å ha lyset på etter at mørket har senket seg, men ikke nødvendigvis mens alle ligger og sover.

NightMatic 5000-3 bygger på samme gode modul som sensorserien IS 3000. God kvalitet, enkel montasje og fornuftig pris.

TEKNISKE DATA:

Mål (h x b x d):	95 x 95 x 41,5 mm
Effekt:	maks 2000 W (ohmsk last, f.eks lyspære) maks 900 W (seriekompensert) maks 500 W (parallellkompensert) Elektronisk ballast: maks 8stk. C ≤ 176 µF
Spenning:	220 - 240 V, 50/60 Hz - maks 2,5mm²
Sensorteknologi:	Fotocelle
Montering:	Vegg
Skumringsinnstilling:	2 - 1000 Lux
Nattsparemodus:	Variabel slukking om natten. Man kan bestemme om lyset skal gå på igjen på morgenen eller ikke
Beskyttelsesart:	IP 54
Beskyttelsesklasse:	II
Omgivelsestemperatur:	-20 til +50 grader

RELATERT PRODUKT



NIGHTMATIC 5000-3 COM1 HVIT



NIGHTMATIC 5000-3 DALI HVIT

