



IS 2360 ECO

ART.NR: 006556

Elnummer: 1478401

Bruksområde: I mindre gangarealer som entre, garderober, toalett, carport, garasjer.

PRODUKTFORESPØRSEL

[Brukermanual IS 2360 ECO](#)

[FDV](#)

innendørs og utendørs. Tidsinnstilling, dvs. hvor lang tid det vil bli tent etter siste registrerte bevegelse av sensoren, kan settes til mellom 8 sek - 35 min.
For utenpåliggende takmontasje. Kan benyttes både innendørs og utendørs.

TEKNISKE DATA:

Mål:	Ø 115x 50 mm
Effekt:	-maks 2000 W (ohmsk last, f.eks lyspære) -maks 1000 W (ukompensert, induktiv, f.eks lysrør) -LED-lyselement, 6 x å 58 W, C ≤ 132µF ved 230 V AC
Spenning:	220 - 240 V, 50/60 Hz
Sensorteknologi:	Passiv Infrarød
Dekningsvinkel:	360° med 180° åpningsvinkel
Rekkevidde:	Tangentialt: Ø7m (3,5m i hver retning), Radialt: Ø4m (2m i hver retning)
Sensorsystem:	11 dekningsnivåer, 1416 koplingssoner
Tidsinnstilling:	8 sek - 35 min
Skumringsinnstilling:	2 - 2000 Lux
Beskyttelsesart:	IP 54
Beskyttelsesklasse:	II
Omgivelsestemperatur:	-20 til +50 °C
Materiale:	ABS (hus), PE(linse)

Vilan AS

View larger map

Oslo Klatresenter AS

Skullerud Park

ts vei 5 AS

Olaf Helsets vei 6 AS

Plantasjen

Tire Shop

Dekkgutta AS / Skullerud dekkcenter

General Ruges vei

Skullerudstua

Vilan AS

Sign in

Map Report a map error