



JavaScript seems to be disabled in your browser.
You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.



Intelligente Hochfrequenz-Sensor IHF 3D



IHF 3D KNX HVIT

ART.NR: 007607

Elnummer: 1478623

Bruksområde: Utendørs, fasader, innkjørsler, gårdsplasser, carporter, parkeringsplasser etc.

[PRODUKTFORESPØRSEL](#)

[Brukermanual IHF 3D](#)

[Kalibreringsinstruksjon IHF 3D KNX](#)

[FDV](#)



STEINEL iHF 3D er markedets første iHF-sensor (intelligent HF-sensor). STEINEL har tidligere presentert sensorteknikken i noen av sine utelamper, men nå åannes den også som ren bevegelsessensor. Den intelligente HF-sensoren er unik ved at den skiller ut bevegelsen den detekterer. Dette gjør at den ser om det er et menneske som beveger seg eller om det er et lite dyr, noe som igjen gir en mer presis deteksjon og færre feil-tenninger.

På grunn av iHF-sensorens spesielt gode egenskaper i å detektere bevegelser som kommer direkte mot sensoren (radial deteksjon), kan STEINEL iHF 3D oppdage radial bevegelse på hele 7m i hver retning. Rekkevidden stilles elektronisk, individuelt og meget presist i tre retninger. Innstilling kan gjøres både på selve sensoren, men også med STEINEL Smart Remote (opsjon).

[LAST NED KNX APPLICATION SOFTWARE HER.](#)

TEKNISKE DATA:

| | |
|--|--|
| Mål (h x b x d): | 120 x 117 x 120 mm |
| Spenning: | KNX busspenning |
| Sensor: | IHF (Intelligent highy-frequency technology) |
| Mottakereffekt: | ca. 1mW |
| Innstallasjonshøyde: | 2 m |
| Dekningsvinkel: | 160° |
| Rekkevidde: | 1 - 7 m, rekkevidden kan innstilles individuelt i tre retninger |
| Innstilling: | via ETS-programvare, fjernkontroll eller bus |
| Lyskanaler lys 1 - lys 4: | Kobling/dimming, koblingsdrift, konstantlysregulering, belysningstid |
| Grunnlysstyrke: | Konstant-PÅ, 1 - 255 min., 10 - 50% = hele natten |
| Utgang HVAC: | Avhengig av tilstedeværelse |
| Innkoblingsforsinkelse: | Romovervåking 0-255 min. Belysningstid 1-255 min |
| Utgang tilstedeværelses-belysningstid: | 1 - 255 sek. eller 1-255 min |
| Utgang lys: | 1 kanal, inkl softlys og grunnlysnivå |
| Utgang tilstedeværelse: | Slår på uavhengig av lysnivået i rommet |

| | |
|-------------------------|---|
| Utgang, rekkevidde | Bryterrespons styrt av rekkevidde på detektert bevegelse. |
| Utgang bevegelsesproål: | Bryterrespons styrt av bevegelsesretning |
| Utgang fotocelle: | Bryterrespons styrt av lysnivå |
| Ytterligere utganger: | Lysstyrkeverdi - sabotasjebeskyttelse |
| Beskyttelsesart: | IP 54 |
| Beskyttelsesklasse: | II |
| Hus: | UV-bestendig plast |
| Omgivelsestemperatur: | -20 til +50° C |
| Tilbehør: | Fjernkontroll RC6, RC7 eller Smart Remote |

RELATERT PRODUKT



IHF 3D KNX ANTRASITT



IHF 3D KNX SORT

