



IR 180 COM1 SØLV (UTGÅTT)

ART.NR: 032982

Elnummer: 1403683

Bruksområde: Innendørs i mindre til mellomstore rom som kontor, møterom, venterom, resepsjon, lunsjrom etc.

PRODUKTFORESPØRSEL

 [Brukermanual IR-HF 180 Com1+Com2](#)

 [FDV](#)

IR 180 er en sensor designet for veggmontering i veggboks. Den passer perfekt i miljøer hvor du ønsker å bytte en bryter med en moderne og pålitelig sensor. Sensoren har to forskjellige deteksjonsområder, et område hvor sensoren registrerer bevegelse fra gående personer, men også et svært sensitiv område for tilstedeværelsesdeteksjon av sittende personer. På sensoren er det også en knapp som kan brukes for manuell tenning eller slukking. Trykkknappen kan slås av slik at sensoren også kan benyttes i mer utsatte miljøer. Adapterramme for tilpasning til andre rammer er tilgjengelig som tilbehør.

Utførelse: Veggsensor med automatisk eller manuell tenning. Trykk på knappen på forsiden av sensoren for manuell tenning eller slukking. Trykkknappfunksjon kan justeres, men også kobles fra.

Med fjernkontrollen Smart Remote kan man velge om sensoren skal starte "PÅ" eller starte "Av" etter et strøbrudd . Luxinnstillingen utføres direkte på sensoren eller med fjernkontroll. Alle plastdeler er laget av polykarbonat.

Installasjon: Veggmontert , innfelt i en standard veggboks. Monteringshøyde 1,2 m. Tilpasningsramme er tilgjengelig som et tilbehør for tilpasning til ELKO og Schneider rammesystem.

Tilgjengelig i hvit og sølv. Com1, Com2, Dali og KNX

Elnr:

1403679IR 180 1-kanal, hvit

1403680 IR 180 2-kanal, hvit

1403681 IR 180 DALI, hvit

1403682 IR 180 KNX, hvit

1403695IR 180 Universal, hvit (trenger ikke fremtrukket nulleder)

1478629 Adapterramme, hvit

1478614Fjernkontroll Smart Remote

TEKNISKE DATA:

Mål (hxbxd):	80 x 80 x 20,5 mm
Strømforsyning:	220-240V, 50/60Hz
Effekt:	Startstrøm maks 800 A/200 µs hvilket tilsvarer maks 12 stk HF-reaktorer, lysrør og kompaktlysrør. NB! Vær oppmerksom på driverens startstrøm på LED.
Sensortype:	Passiv infrarød
Dekningsvinkel	180°
Rekkevidde:	Radial: Maks 4m Tangential: Maks 20m
Montering:	Vegg
Tidsinnstilling:	30 sek. - 30 min. - Opptil 60m in ved innstilling med Smart Remote.
Lysverdiinnstilling:	2 - 1000 lux
Kapslingsgrad:	IP 20
Kapslingsklasse:	II

RELATERT
PRODUKT



IR 180 UP (UTGÅTT)



IR 180 AP (UTGÅTT)



FIERNKONTROLL RC 8 SERVICE



IR 180 UNIVERSAL HVIT (UTGÅTT)



IR 180 UNIVERSAL SØLV (UTGÅTT)



IR 180 COM1 HVIT



IR 180 COM2 HVIT



IR 180 DALI (BROADCAST) HVIT



IR 180 KNX HVIT



IR 180 COM2 SØLV (UTGÅTT)



IR 180 DALI (BROADCAST) SØLV (UTGÅTT)



IR 180 KNX SØLV (UTGÅTT)

SENSORBELYSNING

SENSORARMATUR INNENDØRS

SENSORARMATUR UTENDØRS

LYSKASTERE

SKILTBELYSNING

SOLCELLEBELYSNING

SENSORER

BEVEGELSEDETEKTORER

TILSTEDEVÆRELSEDETEKTORER

FOTOCELLER

LYSSENSORER

DALI LIVELINK

OM OSS

ANSATTE

HISTORIE

REFERANSER

LEVERANDØRER

PERSONVERNERKLAERING

VILAN AS

Adresse: Olaf Helsets vei 5, 0694 Oslo

Epost: POST@VILAN.NO

Telefon: 22725000

Org nr: 986766804 MVA