



IR 180 COM2 SØLV (UTGÅTT)

ART.NR: 032999

Elnummer: 1403684

Bruksområde: Innendørs i mindre til mellomstore rom som kontor, møterom, venterom, resepsjon, lunsjrom etc.

PRODUKTFORESPØRSEL

 Brukermanual IR-HF 180 Com1+Com2

 FDV

IR 180 er en sensor designet for veggmontering i veggboks. Den passer perfekt i miljøer hvor du ønsker å bytte en bryter med en moderne og pålitelig sensor. Sensoren har to forskjellige deteksjonsområder, et område hvor sensoren registrerer bevegelse fra gående personer, men også et svært sensitiv område for tilstedeværelsesdeteksjon av sittende personer. På sensoren er det også en knapp som kan brukes for manuell tenning eller slukking. Trykkknappen kan slås av slik at sensoren også kan benyttes i mer utsatte miljøer. Adapterramme for tilpasning til andre rammer er tilgjengelig som tilbehør.

Utførelse: Veggsensor med automatisk eller manuell tenning. Trykk på knappen på forsiden av sensoren for manuell tenning eller slukking. Trykkknappfunksjon kan justeres, men også kobles fra. Tilgjengelig med 1 eller 2 kanaler. Modell 1-kanal er beregnet for lysstyring. Modell 2-kanalen er beregnet for lysstyring i kombinasjon med HVAC hvor kanal 2 har automatisk inngrep med mulighet for turn-on delay.

Med fjernkontrollen Smart Remote kan man velge om sensoren skal starte "PÅ" eller starte "Av" etter et strømbrudd . Luxinnstillingen utføres direkte på sensoren eller med fjernkontroll. Alle plastdelene er laget av polykarbonat.

Installasjon: Veggmontert , innfelt i en standard veggboks. Monteringshøyde 1,2 m. Tilpasningsramme er tilgjengelig som et tilbehør for tilpasning til ELKO og Schneider rammesystem.

Tilgjengelig i hvit og sølv. Com1, Com2, Dali og KNX

Elnr:

1403679IR 180 1-kanal, hvit

1403680 IR 180 2-kanal, hvit

1403681 IR 180 DALI, hvit

1403682 IR 180 KNX, hvit

1403695IR 180 Universal, hvit (trenger ikke fremtrukket nullleder)

1478629 Adapterramme, hvit

1478614Fjernkontroll Smart Remote

TEKNISKE DATA:

Mål (hxbxd):	80 x 80 x 20,5 mm
Strømforsyning:	220-240V, 50/60Hz
Effekt:	max 200W, maks 6 stk. lysrør/LED-lamper C ≤ 132µF
Sensortype:	Passiv infrarød
Dekningsvinkel	180°
Rekkevidde:	Maks 20m
Montering:	Vegg
Tidsinnstilling:	30 sek. - 30 min.
Lysverdiinnstilling:	2 - 1000 lux
Kapslingsgrad:	IP 20
Kapslingsklasse:	II

RELATERT PRODUKT



IR 180 UP (UTGÅTT)



IR 180 AP (UTGÅTT)



FJERNKONTROLL RC 8 SERVICE



IR 180 UNIVERSAL HVIT (UTGÅTT)



IR 180 UNIVERSAL SØLV (UTGÅTT)



IR 180 COM1 HVIT



IR 180 COM2 HVIT



IR 180 DALI (BROADCAST) HVIT



IR 180 KNX HVIT



IR 180 COM1 SØLV (UTGÅTT)



IR 180 DALI (BROADCAST) SØLV (UTGÅTT)



IR 180 KNX SØLV (UTGÅTT)

SENSORBELYSNING

SENSORARMATUR INNENDØRS
SENSORARMATUR UTENDØRS
LYSKASTERE
SKILTBELYSNING
SOLCELLEBELYSNING

SENSORER

BEVEGELSEDETEKTORER
TILSTEDEVÆRELSEDETEKTORER
FOTOCELLER
LYSSENSORER
DALI LIVELINK

OM OSS

ANSATTE
HISTORIE
REFERANSER
LEVERANDØRER
PERSONVERNERKLAERING

VILAN AS

Adresse: Olaf Helsets vei 5, 0694 Oslo
Epost: POST@VILAN.NO
Telefon: 22725000
Org nr: 986766804 MVA