

JavaScript seems to be disabled in your browser.  
You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.



## LIVELINK STARTSETT HD LIVELINK

ART.NR: 033958

Elnummer: 1478400



[PRODUKTFORESPØRSEL](#)

[LiveLink system manual TRILUX \(eng\)](#)

[Brosjyre LiveLink](#)

[FDV](#)

Inkluderer LiveLink kontrollboks, IR Quattro HD LiveLink og en bryterkobler 4xDALI.



**Livelink Startsett** består av Livelink kontrollboksen, IR Quattro HD tilstedeværelsesdetektor og bryterkobler axDALI for bruk i store rom, for eksempel klasserom eller konferanserom. Systemet er konfigurert og starter opp ved å bruke Livelink appen, og kan kontrolleres veldig lett via nettbrett eller smarttelefon.

**Livelink kontrollboks:** Styreenheten har et DALI grensesnitt og kan styres via nettbrett, smarttelefon eller bryter. Den kan drive opp til 16 lette grupper og 64 enkeltkomponenter. Et integrert, selvstendig Wi-Fi-nettverk gir optimal tilkobling og sikkerhet.

**Livelink bryterkobling:** Livelink bryterkobler gir mulighet for å integrere opptil 4 standardbrytere inn i Livelink-systemet. Det kan installeres enkelt bak bryterne i den skjulte boksen. Lagrede belysningsscenarier kan tildeles enkeltknapper, noe som gjør dem tilgjengelig for valg i daglig bruk ved "trykk på en knapp".

**IR Quattro HD tilstedeværelsesdetektor:** Livelink systemets sanseorgan, tilstedeværelsesdetektor med 360° infrarød sensor, IR Quattro HD Livelink. Med en unik arkantet deteksjon og 4800 koblingssoner, oppdager den de minste bevegelser innen 64 kvm, og er ideell for kontorer og konferanserom.

Les mer om LiveLink [her](#).

TEKNISKE DATA LIVELINK KONTROLLBOKS:

Mål (hxbxd):	21 x 204 x 30 mm
Strømforsyning::	220 - 230 V, 50/60 Hz
Grensesnitt:	DALI og WiFi
DALI forsyning::	Integrert DALI bus forsyning, maks 64 bus-brukere
WiFi tilkobling::	868 MHz
Kontroll:	Via nettbrett og LiveLink Install app for programmering via smarttelefon/nettbrett, og LiveLink Control app for bruk og kontroll
Andre innganger:	Bryterinngang (230 V) med touch-dim funksjon for en eller flere lysgrupper eller valg av programmerte lysscenerier
Materiale:	Plast

## RELATERT PRODUKT



LIVELINK KONTROLLBOKS



IR QUATTRO HD LIVELINK



BRYTERKOBLER: 4 X DALI

Vilan AS



[View larger map](#)

Sign in



Google Tire Shop  
Skullerud dekkcenter /  
Skullerud dekkcenter

Map Report a map error