

JavaScript seems to be disabled in your browser.  
You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.



## LIVELINK STARTSETT IS 345 MX

ART.NR: 052829

Elnummer: 1478637


[PRODUKTFORSPØRSEL](#)

[Brosjyre LiveLink](#)

[LiveLink system manual TRILUX \(eng.\)](#)

[Brukermanual LiveLink IS 345](#)

[FDV](#)



**Inkluderer LiveLink kontrollboks og 2 stk sensor IS 345 MX Highbay LiveLink**

LiveLink er en adresserbar DALI-styring for klasserom, konferanserom, kontorer, verksted, korridor etc. Livelink er et brukervennlig grensesnitt og gir en kostnadseffektiv styring av lysanlegg.

**Livelink Startsett** består av Livelink kontrollboksen og to stk tilstedeværelsesdetektor IS 345 MX Highbay LiveLink. Systemet er konfigureret og starter opp ved å benytte Livelink appen, og kan dermed kontrolleres veldig lett via nettbrett eller smarttelefon.

**LiveLink Kontrollboks** håndterer all adressering, og er hjertet av DALI kontrollsystemet. I DALI sløyfen kobles det til sensorer, trykknapper (vanlige standard knapper) og beslag.

Kontrollboksen adresser automatisk alle tilkoblede enheter. Den kan drive opp til 16 lette grupper og 64 enkeltkomponenter. Et integrert, selvstendig Wi-Fi-nettverk gir optimal tilkobling og sikkerhet.

"LiveLink Installer"-appen gir montøren en rekke intelligente funksjoner til å konfigurere lysstyringssystemet raskt, enkelt og nøyaktig. Appene til LiveLink er tilgjengelige for iOS og Android, og er meget brukervennlige. Med "LiveLink Control"-appen kan sluttbrukeren enkelt og rakt justere lyset etter eget ønske.

**IS 345 MX Highbay LiveLink** er designet for takmontasje og har en linsekonstruksjon som gir den ekstra god rekkevidde i lengderetningen. Ved 14 meters monteringshøyde og radial

gangretning (bevegelse rett mot sensoren) er registreringsområdet hele 30 x 4 meter.

Les mer om LiveLink [her](#).

#### TEKNISKE DATA LIVELINK KONTROLLBOKS:

Mål (hxbxd):	21 x 204 x 30 mm
Strømforsyning::	220 - 230 V, 50/60 Hz
Grensesnitt:	DALI og WiFi
DALI forsyning::	Integrert DALI bus forsyning, maks 64 bus-brukere
WiFi tilkobling::	868 MHz
Kontroll:	Via nettbrett og LiveLink Install app for programmering via smarttelefon/nettbrett, og LiveLink Control app for bruk og kontroll
Andre innganger:	Bryterinngang (230 V) med touch-dim funksjon for en eller flere lysgrupper eller valg av programmerte lysscenerier
Materiale:	Plast

## RELATERT PRODUKT



[LIVELINK KONTROLLBOKS](#)



IS 345 MX HIGHBAY LEVELINK

